




fontealta
in&out steel concept

general catalogue

FEATURES _____ 2

LEGENDA _____ 15

SKINNY SHOWER _____ 16

SKINNY BASIN _____ 20

SKINNY BATHTUB (HIGH-FLOW) _____ 22

SKINNY BATHTUB _____ 24

CLASSY SHOWER _____ 28

TWIGGY SHOWER _____ 32

TWIGGY RAIN SHOWER _____ 36

TWIGGY BASIN _____ 38

TWIGGY BATHTUB (HIGH-FLOW) _____ 40

TWIGGY BATHTUB _____ 44

BOSS SHOWER _____ 52

BOSS WIDE SHOWER _____ 60

BOSS BASIN _____ 62

BOSS BATHTUB (HIGH-FLOW) _____ 64

BOSS BATHTUB _____ 68

CLUB SHOWER _____ 74

ONDA SHOWER _____ 78

ORIGO ALL STEEL SHOWER _____ 82

ORIGO RAME SHOWER _____ 86

ORIGO SHOWER _____ 92

ORIGO BASIN _____ 94

ORIGO BATHTUB (HIGH-FLOW) _____ 96

ORIGO BATHTUB _____ 100

ARKO SHOWER _____ 104

ZENIT SHOWER _____ 110

SQUARE SHOWER _____ 116

IN&OUT SHOWER _____ 118

LADES SHOWER BRIDGES _____ 128

IDRA SHOWER _____ 134

SPRING GARDEN _____ 140

SPRING POOL _____ 144

WATERLINE KITCHEN _____ 150

WATERLINE GARDEN _____ 158

WATERLINE SHOWER WALL-MOUNTED _____ 164

WATERLINE SHOWER IN-WALL _____ 192

WATERLINE SHOWER ACCESSORIES _____ 202

WATERLINE RAINSHOWER _____ 206

WATERLINE BATHTUB _____ 222

WATERLINE BASIN&BIDET - S SIZE _____ 226

WATERLINE BASIN&BIDET - M SIZE _____ 228

WATERLINE BASIN&BIDET - L SIZE _____ 236

WATERLINE BASIN 3 HOLES _____ 242

INFOTECH_ _____ 244





fontealta**LAND**

#our_land

#born_by_the_seashore

#tuscan_heritage

#shipyards&beaches

Siamo nati venti anni fa per portare l'acqua sulla riva del mare e sui ponti delle navi. Ora la portiamo in tutto il mondo.

20 years ago we were born to bring water to the seashore and on yacht decks. Now we bring it worldwide.

Il y a 20 ans nous sommes nés pour amener l'eau sur les plages et sur les ponts des bateaux. Maintenant nous l'amenons dans tout le monde.

Nacimos hace veinte años para llevar agua a orillas del mar y en cubiertas de yates. Ahora la llevamos a todo el mundo.

Als wir vor 20 Jahren geboren wurden, brachten wir Wasser an unsere Strände und auf Yachtdecks. Jetzt bringen wir es weltweit.

fontealta**OUTDOOR**

#316stainless_steel

#best_anticorrosion

#metal_sculptures

#uncompromising_design



#316steel_deco
#water_comfort
#in&out_wellness
#easy_install

fontealta**INDOOR**

fontealta **KITCHEN**

#all_steel_kitchen
#water_saving
#pulldown_flexibility
#pure_lines





fontealta **YACHT**

#glaring_steel
#wellness_onboard
#tailormade
#incorruptible_steel

fontealta**COLOURS**

#supermirror_steel

#brushed_steel


#matt_black

#ral_colour_ondemand



Since 2015 Fontealta sponsors two young beach volley athletes from Tuscany, Italy. Claudia Puccinelli and Alessandra Colzi ranked 1st Italy Under 19 in 2015 and 1st Under 21 in 2016; Claudia ranked 3rd at Italian national championship 2018

GUIDA ALLA LETTURA DEI SIMBOLI
GUIDE TO SYMBOLS
GUIDE DE SYMBOLES
GUÍA DE SÍMBOLOS
SYMBOLN ANLEITUNG



FINITURE _FINISHINGS _FINITIONS _ACABADOS _AUSFÜHRUNGEN



316 STEEL
SUPERMIRROR
MX
(standard)



316 STEEL
BRUSHED
BX



316 STEEL
MATT BLACK
MB



316 STEEL
RAL
RL
(on request)



BRASS + COPPER
NATURAL
BC

ALIMENTAZIONE _WATER SUPPLY _ALIMENTATION _ALIMENTACIÓN _VERSORGUNG



ACQUA FREDDA O PREMISCELATA
Cold or pre-mixed water
Eau froide ou pre-melangée
Agua fría o premezclada
Kaltes oder vorgemischtes Wasser



ACQUA CALDA
Hot water
Eau chaude
Agua caliente
Warmes Wasser



RISPARMIO IDRICO
Water saving
Épargne d'eau
Ahorro de agua
Wasserspar

DOTAZIONE _EQUIPMENT _ÉQUIPEMENT _EQUIPAMIENTO _AUSSTATTUNG



SOFFIONE
Showerhead
Pomme de douche
Rociador
Kopfbrause



DOCETTA
Handshower
Douchette
Teleducha
Handbrause



VITONE/CARTUCCIA
Headwork/Cartridge
Tête/Cartouche
Montura/Cartucho
Oberteil/Kartusche



AERATORE
Aerator
Aérateur
Aireador
Strahlregler



RUBINETTO TEMPORIZZATO
Time-limited self-closing tap
Robinet temporisé
Grifo temporizado
Selbstschließender Hahn

INSTALLAZIONI SPECIALI _SPECIAL INSTALLATIONS _INSTALLATIONS SPÉCIALES _INSTALACIONES ESPECIALES _SPEZIELLE AUSFÜHRUNGEN



Alimentazione idrica ad incasso
Concealed water supply
Alimentation en eau encastrée
Con alimentación empotrada del agua
Einbau mit Unterputzwasserversorgung



Alimentazione idrica esterna
External water supply
Alimentation en eau extérieure
Alimentación externa del agua
Einbau mit Außenwasserversorgung



Installazione su terreno
Installation on sand
Installation sur terrain
Instalación a tierra
Montage am Boden



Antigelo
No-frost
Antigel
Antihielo
Frostschutz



SKINNY

S40

**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

S40.E

**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione incassato

S40.E: Flessibile 150 cm e doccetta**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Concealed showerhead

S40.E: Flexible hose 150 cm and handshower**ÉQUIPEMENT**


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée

S40.E: Flexible 150 cm et douchette**EQUIPAMIENTO**


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Rociador ducha integrado

S40.E: Flexo 150 cm y teleducha**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Integrierte Kopfbrause

S40.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

S40



S40.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



SKINNY



S40.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHELMISCHER UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



S40.ME

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHELMISCHER, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione incassato

S40.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Concealed showerhead

S40.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée

S40.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha integrado

S40.ME: Flexo 150 cm y teleducha


AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Integrierte Kopfbrause

S40.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



S40.M



S40.ME

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



SKINNY




S40L

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




S40L.M

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



S40L



S40L.M

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

S40L: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
S40L.M: Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

S40L: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
S40L.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

S40L: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
S40L.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

S40L: Grifo, con componentes exteriores de acero 316
S40L.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

S40L: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox 316
S40L.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata (S40L)
acqua calda e fredda (S40L.M)
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water (S40L)
hot and cold water (S40L.M)
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée (S40L)
eau chaude et froide (S40L.M)
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada (S40L)
agua caliente y fría (S40L.M)
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser (S40L)
warmes und kaltes Wasser (S40L.M)
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



SKINNY



S40V.HF.M

COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



S40V.HF.ME


COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



S40V.HF.M



S40V.HF.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Rompigetto M28x1

S40V.HF.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flow guide M28x1

S40V.HF.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Brise-jet M28x1

S40V.HF.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rompechorro M28x1

S40V.HF.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlformer M28x1

S40V.HF.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda**Dati Tecnici**
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" FWater supply:
hot and cold water**Technical Info**
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" FAlimentation:
eau chaude et froide**Info Technique**
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" FAlimentación:
agua caliente y fría**Datos Técnicos**
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" HVersorgung:
warmes und kaltes Wasser**Technische Angaben**
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



SKINNY




S40V

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




S40V.E

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y TELEDUCHA
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE



S40V



S40V.E

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

S40V.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

S40V.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

S40V.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Aireador M28x1

S40V.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Strahlregler M28x1

S40V.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



SKINNY



S40V.M

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



S40V.ME


COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



S40V.M



S40V.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

S40V.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

S40V.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

S40V.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

S40V.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

S40V.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:



warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½" H	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
---	--	---	---	--

CLASSY

C40
COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 300 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 300 MM SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 300 MM
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 300 MM
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 300 MM KOPFBRAUSE

C40.E
COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 300 MM E DOCCETTA
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 300 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 300 MM ET DOUCHETTE
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 300 MM Y TELEDUCHA
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 300 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- C40.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- C40.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- C40.E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- C40.E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl inox Aisi 316
 - Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- C40.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



CLASSY



C40.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 300 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 300 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 300 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 300 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 300 MM KOPFBRAUSE



C40.ME


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 300 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 300 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 300 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 300 MM Y TELEDUCHA


DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 300 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



C40.M

- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- C40.ME:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- C40.ME:** Flexible hose 150 cm and handshower



C40.ME

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- C40.ME:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- C40.ME:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- C40.ME:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F




TWIGGY - TWIGGY RAIN



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.M) O AERATO (CSR40.M)
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND FREE JET SHOWERHEAD (CS40.M) OR AERATED (CSR40.M)
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE À ECOULEMENT LIBRE (CS40.M) OU JET MOUSSÉ (CSR40.M)
COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.M) O AIREADO (CSR40.M)
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND FREI- (CS40.M) ODER FEIN-STRAHL-KOPFBRAUSE



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.E) O AERATO (CSR40.E) E DOCCETTA
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, FREE JET SHOWERHEAD (CS40.E) OR AERATED (CSR40.E) AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE À ECOULEMENT LIBRE (CS40.E) OU JET MOUSSÉ (CSR40.E) ET DOUCHETTE
COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.E) O AIREADO (CSR40.E) Y TELEDUCHA
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, FREI- (CS40.E) ODER FEIN-STRAHL-KOPFBRAUSE (CSR40.E) UND HANDBRAUSE




- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione a getto libero o aerato
- CS40.E e CSR40.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Free jet or aerated shower
- CS40.E and CSR40.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier 316
 - Douche à écoulement libre ou avec jet moussé
- CS40.E et CSR40.E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador chorro libre o aireado
- CS40.E y CSR40.E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Frei- oder Fein-Strahl-Kopfbrause
- CS40.E und CSR40.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione: acqua fredda o premiscelata	Water supply: cold or pre-mixed water	Alimentation: eau froide ou pre-melangée	Alimentación: agua fría o premezclada	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser
Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F"	Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F"	Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F"	Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H"	Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"




TWIGGY - TWIGGY RAIN




COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.M) O AERATO (CSR40.M)
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND FREE JET SHOWERHEAD (CS40.M) OR AERATED (CSR40.M)
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE À ECOULEMENT LIBRE (CS40.M) OU JET MOUSSÉ (CSR40.M)
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.M) O AIREADO (CSR40.M)
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND FREI- (CS40.M) ODER FEIN-STRAHL-KOPFBRAUSE



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE A GETTO LIBERO (CS40.ME) O AERATO (CSR40.ME) E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, FREE JET SHOWERHEAD (CS40.ME) OR AERATED (CSR40.ME) AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE À ECOULEMENT LIBRE (CS40.ME) OU JET MOUSSÉ (CSR40.ME) ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR CHORRO LIBRE (CS40.ME) O AIREADO (CSR40.ME) Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, FREI- (CS40.ME) ODER FEIN-STRAHL-KOPFBRAUSE (CSR40.ME) UND HANDBRAUSE



CS40.M
CSR40.M



CS40.ME
CSR40.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione a getto libero o aerato

CS40.ME e CSR40.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Free jet or aerated shower

CS40.ME and CSR40.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Douche à écoulement libre ou avec jet moussé

CS40.ME et CSR40.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador chorro libre o aireado

CS40.ME y CSR40.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Frei- oder Fein-Strahl-Kopfbrause

CS40.ME und CSR40.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"




TWIGGY




CS40L

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO
 OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT
 COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO
 WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




CS40L.M

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE
 OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR
 COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO
 WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



CS40L



CS40L.M

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

CS40L: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

CS40L.M: Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

CS40L: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316

CS40L.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

CS40L: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

CS40L.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

CS40L: Grifo, con componentes exteriores de acero 316

CS40L.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

CS40L: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox 316

CS40L.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata (CS40L)
 acqua calda e fredda (CS40L.M)
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
 cold or pre-mixed water (CS40L)
 hot and cold water (CS40L.M)
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée (CS40L)
 eau chaude et froide (CS40L.M)
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
 agua fría o premezclada (CS40L)
 agua caliente y fría (CS40L.M)
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser (CS40L)
 warmes und kaltes Wasser (CS40L.M)
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



TWIGGY



CS40V.HF.M

COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



CS40V.HF.ME


COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



CS40V.HF.M



CS40V.HF.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Rompigetto M28x1

CS40V.HF.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flow guide M28x1

CS40V.HF.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Brise-jet M28x1

CS40V.HF.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rompechorro M28x1

CS40V.HF.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlformer M28x1

CS40V.HF.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:

warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben


Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



TWIGGY




CS40V

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
 OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT
 COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO
 BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




CS40V.E

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
 OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
 COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y TELEDUCHA
 BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE



CS40V



CS40V.E

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

CS40V.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

CS40V.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

CS40V.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Aireador M28x1

CS40V.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Strahlregler M28x1

CS40V.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



TWIGGY

AE04

CM03

CW

EW

GW

CS40V.M

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER

D10

AE04

CM03

CW

EW

GW

CS40V.ME


COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



CS40V.M



CS40V.ME

- DOTAZIONE
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Aeratore M28x1
- CS40V.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Aerator M28x1
- CS40V.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Aérateur M28x1
- CS40V.ME: Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Aireador M28x1
- CS40V.ME: Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Strahlregler M28x1
- CS40V.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



B76.T



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE INCASSATO
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR INTEGRADO
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto temporizzato, con parti esterne in ottone cromato
 - Soffione anticalcare incassato $\varnothing$ 76 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Time-limited self-closing tap with trim parts in chromed brass
 - Antiscale $\varnothing$ 76 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
 - Pomme de douche intégrée anticalcaire $\varnothing$ 76 mm

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado $\varnothing$ 76 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstschließend Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
 - Selbstreinigende integrierte ø 76 mm Kopfbrause



Alimentazione:
edda o premiscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: 1/2" F
Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an
adjustable number of seconds
(min 6 / max 60 sec)
We recommend to install an adequate
water filtration upstream of the
self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée

Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F
L'eau s'arrête automatiquement après
une temporisation réglable
(min 6 / max 60 sec)
Nous recommandons de prévoir une
efficace filtration de l'eau en amont du
robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: 1/2" H
El grifo temporizado corta la salida
de agua después del tiempo
que se establezca
(min 6 / max 60 sec)
Se encomienda instalar un filtro de agua
con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
Der Wasserfluß stoppt automatisch nach
Erreichen der eingestellten Fließzeit
(min 6 / max 60 sec)
Es wird empfohlen, eine ausreichende
Filtrierung der Wasserversorgung
bereitzustellen.



BOSS

B76



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE
 COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

B76.E



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE
 COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato ø 76 mm
- B76.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 76 mm concealed showerhead
- B76.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire ø 76 mm
- B76.E:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 76 mm
- B76.E:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Selbstreinigende integrierte ø 76 mm Kopfbrause
- B76.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



B76



B76.E

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



B76.2




COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



B76.2

B76.2E



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN, INTEGRIERTER KOPEBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare incassato $\varnothing$ 76 mm
- B76.2E:** Flessibile 150 cm e doccetta

B76.2E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale $\varnothing$ 76 mm concealed showerhead

B76.2E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche intégrée anticalcaire $\varnothing$ 76 mm

B76.2E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifos, con componentes exteriores de acero 316
 - Rociador ducha anticalcárea integrado $\varnothing$ 76 mm
- B76.2E:** Flexo 150 cm y teleducha

B76.2E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Selbstreinigende integrierte ø 76 mm Kopfbräuse
- B76.2E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbräuse

B76.2E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace à la red: ½ "H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



BOSS

B76.M




COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



B76.ME

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato ø 76 mm

B76.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 76 mm concealed showerhead

B76.ME: Flexible hose 150 cm and doccetta

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire ø 76 mm

B76.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 76 mm

B76.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte ø 76 mm Kopfbrause

B76.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



BOSS WIDE

BW76.T



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE 400 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING STOP TAP AND 400 MM SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE 400 MM
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR 400 MM
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHN UND 400 MM KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto temporizzato, con parti esterne in ottone cromato
 - Soffione anticalcare ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Time-limited self-closing tap with trim parts in chromed brass
 - Antiscale ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
 - Rociador ducha anticalcárea ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rúcula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstschließender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F
Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta
il flusso dell'acqua dopo un intervallo di
tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
Si raccomanda di prevedere
un'adeguata filtrazione
dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an
adjustable number of seconds
(min 6 / max 60 sec)
We recommend to install an adequate
water filtration upstream of the
self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ F
L'eau s'arrête automatiquement après
une temporisation réglable
(min 6 / max 60 sec)
Nous recommandons de prévoir une
efficace filtration de l'eau en amont du
robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: $\div 5$ Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: 1/2" H
El grifo temporizado corta la salida
de agua después del tiempo
que se establezca
(min 6 / max 60 sec)
Se encomienda instalar un filtro de agua
con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: $1 \div 5$ Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: $\frac{1}{2}$ "
Der Wasserfluß stoppt automatisch nach
Erreichen der eingestellten Fließzeit
(min 6 / max 60 sec)
Es wird empfohlen, eine ausreichende
Filtrierung der Wasserversorgung
bereitzustellen.



BOSS WIDE




BW76

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 400 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 400 MM SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 400 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 400 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 400 MM KOPFBRAUSE



BW76.E

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 400 MM E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 400 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 400 MM ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 400 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 400 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



BW76


- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- BW76.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- BW76.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- BW76.E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero 316
 - Rociador ducha anticalcárea ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- BW76.E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Selbstreinigende ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- BW76.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



BW76.E


Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F


Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



BOSS WIDE



BW76.2

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO E SOFFIONE 400 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS AND 400 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 400 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS Y ROCIADOR 400 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN UND 400 MM KOPFBRAUSE



BW76.2E


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, SOFFIONE 400 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS, 400 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 400 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS, ROCIADOR 400 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN, 400 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



BW76.2


- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- BW76.2E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop taps with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- BW76.2E:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- BW76.2E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifos, con componentes exteriores de acero 316
 - Rociador ducha anticalcárea ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- BW76.2E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
 - Selbstreinigende ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- BW76.2E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



BW76.2E

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F


Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



BOSS WIDE




BW76.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 400 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 400 MM SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 400 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 400 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 400 MM KOPFBRAUSE




BW76.ME

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 400 MM E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 400 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 400 MM ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 400 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 400 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



BW76.M



BW76.ME

- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

BW76.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

BW76.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

BW76.ME: Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

BW76.ME: Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

BW76.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F"	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F"	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F"	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace à la red: ½ "H"	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"
---	---	---	--	--




BOSS




B40L

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




B40L.M

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE
OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR
COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO
WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



B40L



B40L.M

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

B40L: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

B40L.M: Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

B40L: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316

B40L.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

B40L: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

B40L.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

B40L: Grifo, con componentes exteriores de acero 316

B40L.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

B40L: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox 316

B40L.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata (B40L)
acqua calda e fredda (B40L.M)
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water (B40L)
hot and cold water (B40L.M)
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée (B40L)
eau chaude et froide (B40L.M)
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada (B40L)
agua caliente y fría (B40L.M)
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser (B40L)
warmes und kaltes Wasser (B40L.M)
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



BOSS



B40V.HF.M

COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



B40V.HF.ME


COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER


COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



B40V.HF.M



B40V.HF.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Rompigetto M28x1

B40V.HF.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flow guide M28x1

B40V.HF.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Brise-jet M28x1

B40V.HF.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rompechorro M28x1

B40V.HF.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlformer M28x1

B40V.HF.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



BOSS




B40V

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN




B40V.E

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y TELEDUCHA
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE



B40V



B40V.E

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

B40V.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

B40V.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

B40V.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Aireador M28x1

B40V.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Strahlregler M28x1

B40V.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



BOSS



B40V.M

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



B40V.ME

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

B40V.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

B40V.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

B40V.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

B40V.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

B40V.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



CLUB

C90.T



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE INCASSATO
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR INTEGRADO
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHNUND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto temporizzato con parti esterne in ottone cromato
 - Soffione anticalcare incassato ø 90 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
 - Antiscale $\varnothing$ 90 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
 - Pomme de douche intégrée anticalcaire ø 90 mm

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 90 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstschließender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
 - Selbstreinigende integrierte ø 90 mm Kopfbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F
Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta
il flusso dell'acqua dopo un intervallo di
tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
Si raccomanda di prevedere
un'adeguata filtrazione
dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an
adjustable number of seconds
(min 6 / max 60 sec)
We recommend to install an adequate
water filtration upstream of the
self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée

Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F
L'eau s'arrête automatiquement après
une temporisation réglable
(min 6 / max 60 sec)
Nous recommandons de prévoir une
efficace filtration de l'eau en amont du
robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: 1/2" H
El grifo temporizado corta la salida
de agua después del tiempo
que se establezca
(min 6 / max 60 sec)
Se encomienda instalar un filtro de agua
con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruk: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
Der Wasserfluß stoppt automatisch nach
Erreichen der eingestellten Fließzeit
(min 6 / max 60 sec)
Es wird empfohlen, eine ausreichende
Filterung der Wasserversorgung
vorbereit zu stellen



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato ø 90 mm

C90.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 90 mm concealed showerhead

C90.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

C90.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 90 mm

C90.E: Flexo 150 cm y teleducha


AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Selbstreinigende integrierte ø 90 mm Kopfbrause

C90.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



C90



C90.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: ½" F



CLUB

C90.M


**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND CONCEALED SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



C90.M

C90.ME


**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE INCASSATO E DOCCETTA**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



C90.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato ø 90 mm

C90.ME: Flessibile 150 cm e doccetta**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 90 mm concealed showerhead

C90.ME: Flexible hose 150 cm and handshower**ÉQUIPEMENT**

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire ø 90 mm

C90.ME: Flexible 150 cm et douchette**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado ø 90 mm

C90.ME: Flexo 150 cm y teleducha**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte ø 90 mm Kopfbrause

C90.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause


Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



ONDA

D50

**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 200 MM**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 200 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 200 MM KOPFBRAUSE

D50.E


**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 200 MM E DOCCETTA**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 200 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 200 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 200 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



D50

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

D50.E: Flessibile 150 cm e doccetta**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

D50.E: Flexible hose 150 cm and handshower**ÉQUIPEMENT**


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

D50.E: Flexible 150 cm et douchette**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

D50.E: Flexo 150 cm y teleducha**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

D50.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

D50.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



ONDA



D50.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 200 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 200 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 200 MM KOPFBRAUSE



D50.ME


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 200 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER


COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 200 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 200 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 200 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



D50.M



D50.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

D50.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

D50.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

D50.ME: Flexible 150 cm et douchette (code D02 M)

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

D50.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

D50.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



ORIGO ALL STEEL

**C50AS****COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 200 MM**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 200 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 200 MM KOPFBRAUSE



**C50AS.E****COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 200 MM E DOCCETTA**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 200 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 200 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 200 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

**C50AS****C50AS.E****DOTAZIONE**

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

C50AS.E: Flessibile 150 cm e doccetta**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

C50AS.E: Flexible hose 150 cm and handshower**ÉQUIPEMENT**

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

C50AS.E: Flexible 150 cm et douchette**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

C50AS.E: Flexo 150 cm y teleducha**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

C50AS.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée

Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



ORIGO RAME



C50R

COLONNA DOCCIA IN RAME DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 210 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN IN COPPER, WITH STOP TAP AND 210 MM SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR EN CUIVRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 210 MM
 COLUMNA DE DUCHA EN COBRE PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 210 MM
 DUSCHSÄULE AUS KUPFER FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 210 MM KOPFBRAUSE



C50R.E

COLONNA DOCCIA IN RAME DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 210 MM E DOCCETTA
 OUTDOOR SHOWER COLUMN IN COPPER, WITH STOP TAP, 210 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR EN CUIVRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 210 MM ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA EN COBRE PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 210 MM Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE AUS KUPFER FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 210 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: rame antico, spessore 1,5 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a baionetta a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto, con parti esterne in ottone naturale
- Soffione anticalcare ø 210 mm in ottone naturale, con snodo

C50R.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: antique copper, thickness 1,5 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor bayonet fixing with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in polished brass
- Antiscale ø 210 mm showerhead, in polished brass, with ball joint

C50R.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: vieux cuivre, épaisseur 1,5 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation à baïonnette au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en laiton poli
- Pomme de douche anticalcaire ø 210 mm, en laiton poli, avec rotule

C50R.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: cobre efecto antiguo, espesor 1,5 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación en bayoneta al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de latón pulido
- Rociador ducha anticalcárea ø 210 mm, de latón pulido, con rótula

C50R.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Antik-Kupfer, Dicke 1,5 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bajonettverschluss-Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Messing poliert
- Selbstreinigende ø 210 mm Kopfbrause, aus Messing poliert, mit Kugelgelenk

C50R.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause


Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentazione standard a pavimento
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Standard water supply from floor
 Connection to water supply: ½" F


Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentation standard au sol
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Alimentación de suelo standard
 Enlace a la red: ½" F


Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Standard Boden-Wasserversorgung
 Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



ORIGO RAME



C50R.M
COLONNA DOCCIA IN RAME DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 210 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN IN COPPER, WITH MIXER AND 210 MM SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR EN CUIVRE, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 210 MM
COLUMN DE DUCHA EN COBRE PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 210 MM
DUSCHSÄULE AUS KUPFER FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 210 MM KOPFBRAUSE



C50R.ME
COLONNA DOCCIA IN RAME DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 210 MM E DOCCETTA
OUTDOOR SHOWER COLUMN IN COPPER, WITH MIXER, 210 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR EN CUIVRE, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 210 MM ET DOUCHETTE
COLUMN DE DUCHA EN COBRE PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 210 MM Y TELEDUCHA
DUSCHSÄULE AUS KUPFER FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 210 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

- DOTAZIONE**
- Corpo: rame antico, spessore 1,5 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
 - Fissaggio a baionetta a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Miscelatore, con parti esterne in ottone naturale
 - Soffione anticalcare ø 210 mm in ottone naturale, con snodo
- C50R.ME:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Column: antique copper, thickness 1,5 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
 - Floor bayonet fixing with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in polished brass
 - Antiscale ø 210 mm showerhead, in polished brass, with ball joint
- C50R.ME:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: vieux cuivre, épaisseur 1,5 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
 - Fixation à baïonnette au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en laiton poli
 - Pomme de douche anticalcaire ø 210 mm, en laiton poli, avec rotule
- C50R.ME:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: cobre efecto antiguo, espesor 1,5 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
 - Fijación en bayoneta al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de latón pulido
 - Rociador ducha anticalcárea ø 210 mm, de latón pulido, con rótula
- C50R.ME:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Antik-Kupfer, Dicke 1,5 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
 - Bajonettverschluss-Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing poliert
 - Selbstreinigende ø 210 mm Kopfbrause, aus Messing poliert, mit Kugelgelenk
- C50R.ME:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F"	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F"	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F"	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H"	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"
--	--	--	---	---



ORIGO

C50.T



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO A TEMPO A CATENA E SOFFIONE ABS 130 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH PULL-DOWN TIME-LIMITED TAP AND 130 MM ABS SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT TEMPORISÉ PULL-DOWN ET POMME DE DOUCHE ABS 130 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO PULL-DOWN Y ROCIADOR ABS 130 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT PULL-DOWN SELBSTSCHLIESSENDEM WASSERHAHN UND 130 MM ABS KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto a tempo a catena, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Pull-down time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale ø 130 mm ABS showerhead, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé pull-down, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire en ABS ø 130 mm, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado pull-down, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcare de ABS ø 130 mm, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließender pull-down Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrause, mit Kugelgelenk



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F
Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an adjustable number of seconds (min 6 / max 60 sec)
We recommend to install an adequate water filtration upstream of the self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F
L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglable (min 6 / max 60 sec)
Nous recommandons de prévoir une efficace filtration de l'eau en amont du robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: 1/2" H
El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca (min 6 / max 60 sec)
Se encomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec)
Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.



C50



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE ABS 130 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 130 MM ABS SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE ABS 130 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR ABS 130 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 130 MM ABS KOPFBRAUSE



C50.E

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE ABS 130 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 130 MM ABS SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE ABS 130 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR ABS 130 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH. MIT WASSERHAHN. 130 MM ABS KOPEBRAUSE S02 UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare Ø 130 mm in ABS, con con snodo
- C50.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

C50.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antislack $\varnothing$ 130 mm ABS showerhead, with ball joint
- C50 E:** Flexible hose 150 cm and handshower

C50.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire en ABS ø 130 mm, avec rotule

C50.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO



- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea de ABS ø 130 mm , con rúcula

C50.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrause, mit Kugelhelenk
- C50.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

C50.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace à la red: ½ "H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



ORIGO

C50.M



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE ABS 130 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 130 MM ABS SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE ABS 130 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR ABS 130 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 130 MM ABS KOPFBRAUSE



C50.ME


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE ABS 130 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 130 MM ABS SHOWERHEAD AND HANDSHOWER


COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE ABS 130 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR ABS 130 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 130 MM ABS KOPEBRAUSE UND HANDBRAUSE



C50.M



C50.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miselatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo

C50.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale $\varnothing$ 130 mm ABS showerhead, with ball joint

C50.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire en ABS ø 130 mm. avec rotule

C50.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

nticalcarea de ABS $\varnothing$ 130 mm, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbräse, mit Kugelgelenk

C50.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: $1 \div 5$ Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace à la red: $\frac{1}{2}$ "H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: ½" F



ORIGO



C40L

COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON RUBINETTO D'ARRESTO

OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH STOP TAP

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC ROBINET D'ARRÊT

COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON GRIFO

WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN



C40L.M


COLONNA DA ESTERNO PER LAVABO, CON MISCELATORE

OUTDOOR COLUMN FOR WASHBASIN, WITH MIXER


COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR LAVABO, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE LAVABO PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

WASCHTISCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



C40.L



C40L.M

DOTAZIONE

• Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm

• Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm

• Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316

• Aeratore M28x1

C40L: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316**C40L.M:** Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316**EQUIPMENT**

• Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm

• Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm

• Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316

• Aerator M28x1

C40L: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316**C40L.M:** Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316**ÉQUIPEMENT**

• Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm

• Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm

• Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316

• Aérateur M28x1

C40L: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316**C40L.M:** Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316**EQUIPAMIENTO**

• Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm

• Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm

• Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316

• Aireador M28x1

C40L: Grifo, con componentes exteriores de acero 316**C40L.M:** Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316**AUSSTATTUNG**

• Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm

• Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm

• Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316

• Strahlregler M28x1

C40L: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316**C40L.M:** Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316**Alimentazione:**

acqua fredda o premiscelata (C40L)

acqua calda e fredda (C40L.M)

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:

cold or pre-mixed water (C40L)

hot and cold water (C40L.M)

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:

eau froide ou pre-melangée (C40L)

eau chaude et froide (C40L.M)

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:

agua fría o premezclada (C40L)

agua caliente y fría (C40L.M)

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:

warmes und kaltes Wasser (C40L)

kaltes oder vorgemischtes Wasser (C40L.M)

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



ORIGO

**C40V.HF.M****COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW , CON MISCELATORE**

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



**C40V.HF.ME****COLONNA DA ESTERNO HIGH-FLOW PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCCETTA**

HIGH-FLOW OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER

COLONNE D'EXTÉRIEUR HIGH-FLOW POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA HIGH-FLOW PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

HIGH-FLOW BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE

**C40V.HF.M****C40V.HF.ME****DOTAZIONE**

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Rompigetto M28x1

C40V.HF.ME: Flessibile 150 cm e doccetta**EQUIPMENT**

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flow guide M28x1

C40V.HF.ME: Flexible hose 150 cm and handshower**ÉQUIPEMENT**

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Brise-jet M28x1

C40V.HF.ME: Flexible 150 cm et douchette**EQUIPAMIENTO**

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rompechorro M28x1

C40V.HF.ME: Flexo 150 cm y teleducha**AUSSTATTUNG**

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlformer M28x1

C40V.HF.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause**Alimentazione**
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique


Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos


Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



C40V



C40V.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"

ORIGO



C40V

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN



C40V.E

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y TELEDUCHA
BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

C40V.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Concealed showerhead
- Aerator M28x1

C40V.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée
- Aérateur M28x1

C40V.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero 316
- Rociador ducha integrado
- Aireador M28x1

C40V.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Integrierte Kopfbrause
- Strahlregler M28x1

C40V.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



ORIGO



C40V.M

COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO

BADEWANNENSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER



C40V.ME


COLONNA DA ESTERNO PER VASCA, CON MISCELATORE E DOCSETTA

OUTDOOR COLUMN FOR BATHTUB, WITH MIXER AND HANDSHOWER

COLONNE D'EXTÉRIEUR POUR BAIGNOIRE, AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE

COLUMNA DE BAÑERA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE



C40V.M



C40V.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Aeratore M28x1

C40V.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Aerator M28x1

C40V.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Aérateur M28x1

C40V.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Aireador M28x1

C40V.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler M28x1

C40V.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:

warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 250X140 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 250X140 MM SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 250X140 MM
COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 250X140 MM
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 250X140 MM KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare 250x140 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 250x140 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 250x140 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 250x140 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 250x140 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F
---	---	---	--	--



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 250X140 MM E DOCCETTA
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 250X140 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 250X140 MM ET DOUCHETTE
COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 250X140 MM Y TELEDUCHA
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 250X140 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare 250x140 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 250x140 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 250x140 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 250x140 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 250x140 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F
---	---	---	--	--



ZENIT



Q70

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM
COLUMN DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 70x70 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 70x70 concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm

EQUIPAMIENTO

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



ZENIT



Q70.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 70x70 mm

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 70x70 concealed showerhead

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Nutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause



Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F
---	---	---	--	--



ZENIT

Q70.ME

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE INCASSATO 70X70 MM E DOCCETTA
OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 70X70 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 70X70 MM ET DOUCHETTE
COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO 70X70 MM Y TELEDUCHA
DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 70X70 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 70x70 mm
- Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 70x70 concealed showerhead
- Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 70x70 mm
- Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 70x70 mm
- Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 70x70 mm Kopfbrause
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Alimentazione standard a pavimento Collegamento alla rete: ½ "F"	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Standard water supply from floor Connection to water supply: ½ "F"	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Alimentation standard au sol Raccords à l'alimentation: ½ "F"	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Alimentación de suelo standard Enlace a la red: ½ "H"	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Standard Boden-Wasserversorgung Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"
--	--	--	---	---



SQUARE

Q86.T



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE 200X200 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING STOP TAP AND 200X200 MM SHOWERHEAD
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE 200X200 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR 200X200 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHN UND 200X200 MM KOPFBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetto temporizzato, con parti esterne in ottone cromato
 - Soffione anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 200x200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet temporise, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rútila

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstchliesender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
 - Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½" F

Il rubinetto temporizzato in dotazione
arresta il flusso dell'acqua dopo un
intervallo di tempo regolabile
(min 6 / max 60 sec)

Si raccomanda di prevedere un'adeguata
filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an
adjustable number of seconds
(min 6 / max 60 sec)

We recommend to install an adequate
water filtration upstream
of the self-closing tap.

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée

Info Technique
Préssion de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: 1/2" F
L'eau s'arrête automatiquement après
une temporisation réglable
(min 6 / max 60 sec)

Nous recommandons de prévoir une
efficace filtration de l'eau
en amont du robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: $1 \div 5$ Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: $1/2"$ H

El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca
(min 6 / max 60 sec)

Se encomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar / Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: 1/2"

Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec)

Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.



SQUARE

Q86




COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE 200X200 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP AND 200X200 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE 200X200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO Y ROCIADOR 200X200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND 200X200 MM KOPFBRAUSE



Q86.E



COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE 200X200 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH STOP TAP, 200X200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 200X200 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON GRIFO, ROCIADOR 200X200 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN, 200X200 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

Q86.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 200x200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

Q86.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier 316
- Pomme de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

Q86.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

Q86.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl 316
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

Q86.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



SQUARE



Q86.M

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE E SOFFIONE 200X200 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER AND 200X200 MM SHOWERHEAD

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE 200X200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO Y ROCIADOR 200X200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHERUND 200X200 MM KOPFBRAUSE



Q86.ME


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON MISCELATORE, SOFFIONE 200X200 MM E DOCCETTA

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 200X200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER


COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE 200X200 MM ET DOUCHETTE

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON MONOMANDO, ROCIADOR 200X200 MM Y TELEDUCHA

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER, 200X200 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



Q86.M



Q86.ME

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

Q86.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 200x200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

Q86.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

Q86.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con partes externas de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

Q86.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

Q86.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Alimentazione standard a pavimento

Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Standard water supply from floor

Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Alimentation standard au sol

Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Alimentación de suelo standard

Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:

warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Standard Boden-Wasserversorgung

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"



IN&OUT



P9

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, DOCCETTA E LAVAPIEDI
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH 2 STOP TAPS, HANDSHOWER AND FOOTWASH
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, DOUCHETTE ET RINCE-PIEDS
PANEL DE DUCHA MURAL, CON 2 GRIFOS, TELEDUCHA Y LAVA PIES
DUSCHPANEEL, MIT 2 WASSERHÄHNEN, HANDBRAUSE UND FUSSBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti d'arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Flessibile 150 cm e doccetta
- Soffione lavapiedi

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flexible hose 150 cm and handshower
- Footwash head

ÉQUIPEMENT


- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Flexible 150 cm et douchette
- Pomme rince-pieds

EQUIPAMIENTO


- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Flexo 150 cm y teleducha
- Rociador lavapiés

AUSSTATTUNG


- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhähne, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause
- Fußbrause



Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "F	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "F	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "F	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "H	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F
---	--	---	---	---



P22



P22.E


Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" H	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
---	--	---	---	---

IN&OUT



P22

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO D'ARRESTO E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH STOP TAP AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET D'ARRÊT ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM
PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
DUSCHPANEEL, MIT WASSERHAHN UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE



P22.E

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM E DOCCETTA
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH STOP TAP, 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM ET DOUCHETTE
PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO, ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM Y TELEDUCHA
DUSCHPANEEL, MIT WASSERHAHN, INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
 - Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
 - Rubinetti d'arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare incassato 220x110 mm
- P22.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
 - Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
 - Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale 220x110 mm concealed showerhead
- P22.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
 - Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
 - Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm
- P22.E:** Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO


- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
 - Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
 - Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm
- P22.E:** Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
 - Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl inox Aisi 316
 - Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm
- P22.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



P22.M



P22.ME

Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F

IN&OUT



P22.M

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON MISCELATORE E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH MIXER AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC MITIGEUR ET POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
PANEL DE DUCHA MURAL, CON MONOMANDO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
DUSCHPANEEL, MIT EINHEBELMISCHER UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE



P22.ME

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON MISCELATORE, SOFFIONE 220X110 MM E DOCCETTA
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH MIXER, 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC MITIGEUR, POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM ET DOUCHETTE
PANEL DE DUCHA MURAL, CON MONOMANDO, ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM Y TELEDUCHA
DUSCHPANEEL, MIT EINHEBELMISCHER, INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm

P22.ME: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 220x110 mm concealed showerhead

P22.ME: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm

P22.ME: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm

P22.ME: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm

P22.ME: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



IN&OUT



P22.S

**PANNELLO DOCCIA MURALE, CON MISCELATORE, DEVIATORE 5 VIE,
6 BODY-JET ORIENTABILI, SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM E DOCCETTA**

WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH MIXER, 5-WAYS DIVERTER,

6 SWIVEL BODY-JETS, 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD AND HANDSHOWER

COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC MITIGEUR, INVERSEUR 5 VOIES.

TABLES, POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 330X110 MM ET DOUCHETTE

PANEL DE DUCHA MURAL CON MONOMANDO INVERSOR 5 VÍAS

PANEL DE DUCHA MURAL, CON MONOMANDO, INVERSOR 5 VIAS,
ES ORIENTABLES. BOCIADOR INTEGRADO 330X110 MM Y TEL EDUCHA

6 DUCHAS LATERALES ORIENTABLES, ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM Y TELEDUCHA
DUSCHDARBEIT MIT EINER BEIMISCHER 5-WEGE UMSTELLER

DUSCHPANEEL, MIT EINHEBELMISCHER, 5-WEGE UMSTELLER,
EIN INTEGRIERTER 330X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

6 SCHWENKBAREN SEITENBRAUSEN, INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli Ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Deviatore ceramico 5 vie, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm
- Body-jet idromassaggio orientabili Ø 20 mm
 - Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
 - Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316
- 5-ways ceramic diverter, with trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale 220x110 mm concealed showerhead
 - Swivel hydromassage body-jets ø 20 mm
 - Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles $\varnothing$ 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Inverseur céramique 5-voies, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm
- Body-jets hydromassage orientables $\varnothing$ 20 mm
 - Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas $\varnothing$ 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
 - Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Inversor cerámico 5 salidas, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm
 - Duchas laterales hidromasaje orientables $\varnothing$ 20 mm Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln $\varnothing$ 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 5-Wege Keramik-Umsteller, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm
 - Schwenkbare Seitenbrausen-Hydromassage $\varnothing$ 20 mm
 - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique

Préssion de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace à la red: ½ "H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F




IN&OUT



P22.T

PANNELLO DOCCIA MURALE, CON RUBINETTO TEMPORIZZATO E SOFFIONE INCASSATO 220X110 MM
WALL-MOUNTED SHOWER PANEL, WITH TIME-LIMITED SELF-CLOSING TAP AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
COLONNE DOUCHE MURAL, AVEC ROBINET TEMPORISÉ ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM
PANEL DE DUCHA MURAL, CON GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
DUSCHPANEEL, MIT SELBSTSCHLIESSENDEM HAHN UND INTEGRIERTER 220X110 MM KOPFBRAUSE



DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Fissaggio murale mediante tasselli ø 6 mm e viti in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto temporizzato con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare incassato 220x110 mm

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Wall fixation with ø 6 mm plugs and e screws in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing tap, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 220x110 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT

- Panneau: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Fixation mural par chevilles ø 6 mm et vis en acier inox Aisi 316
- Robinet temporisé, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm

EQUIPAMIENTO

- Panel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Fijación de pared por medio de clavijas ø 6 mm y tornillos en acero inox Aisi 316
- Grifo temporizado, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea integrado 220x110 mm

AUSSTATTUNG

- Duschpaneel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Wandbefestigung mit Dübeln ø 6 mm und Schrauben aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließender Hahn, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F
Il rubinetto temporizzato in dotazione arresta il flusso dell'acqua dopo un intervallo di tempo regolabile (min 6 / max 60 sec)
Si raccomanda di prevedere un'adeguata filtrazione dell'acqua di alimentazione.

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F
Water automatically stops after an adjustable number of seconds (min 6 / max 60 sec)
We recommend to install an adequate water filtration upstream of the self-closing tap

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée


Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F
L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglable (min 6 / max 60 sec)
Nous recommandons de prévoir une efficace filtration de l'eau en amont du robinet temporisé.

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: 1/2" H
El grifo temporizado corta la salida de agua después del tiempo que se establezca (min 6 / max 60 sec)
Se encomienda instalar un filtro de agua con cartucho antes de la columna.

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser

Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar / Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
Der Wasserfluß stoppt automatisch nach Erreichen der eingestellten Fließzeit (min 6 / max 60 sec)
Es wird empfohlen, eine ausreichende Filtrierung der Wasserversorgung bereitzustellen.



COLONNA DOCCIA, CON MISCELATORE, 2 SOFFIONI INCASSATI 110X220 MM, ASTA SALISCENDI E DOCCETTA
 SHOWER COLUMN, WITH MIXER, 2 CONCEALED SHOWERHEADS 110X220 MM, SLIDING RAIL AND HANDSHOWER
 COLONNE DOUCHE, AVEC MITIGEUR, 2 POMMES DE DOUCHE INTÉGRÉES 110X220 MM, BARRE COULISSANTE ET DOUCHETTE
 COLUMNA DE DUCHA, CON MONOMANDO, 2 ROCIADORES INTEGRADOS 110X220 MM, BARRA DESLIZANTE Y TELEDUCHA
 DUSCHSÄULE, MIT EINHEBELMISCHER, 2 INTEGRIERTER 110X220 MM KOPFBRAUSEN BRAUSESTANGE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Pannello: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Miscelatore, con parti esterne in ottone cromato
- Soffioni anticalcare incassati 110x220 mm
- Asta saliscendi, con flessibile 150 cm, e doccetta

EQUIPMENT

- Panel: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Single-lever mixer, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 110x220 mm concealed showerheads
- Sliding rail, with flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Mitigeur, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pommes de douche intégrées anticalcaire 110x220 mm
- Barre coulissante, avec flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Monomando, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociadores ducha anticalcárea integrados 110x220 mm
- Barra de ducha, con flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende integrierte 110x220 mm Kopfbrausen
- Brausestange, mit 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

**Alimentazione**

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:

warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



LARES

PQ80



DOCCIA A PONTE CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, SOFFIONE 200X200 MM E DOCCETTA
 SHOWER BRIDGE WITH 2 STOP TAPS, 200X200 MM SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
 PORTIQUE DOUCHE AVEC 2 ROBINS D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE 200X200 MM ET DOUCHETTE
 TÜNEL DUCHA CON 2 GRIFOS, ROCIADOR 200X200 MM Y TELEDUCHA
 BRÜCKEN-DUSCHSÄULE MIT 2 WASSERHÄHNEN, KOPFBRAUSE 200X200 MM UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato
- Soffione anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
 - Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Bridge: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flanges: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in chromed brass
- Antiscale 200x200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
 - Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Portique: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embases: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en laiton chromé
- Pomme de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
 - Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Túnel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Bases: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifos, con componentes exteriores de latón cromado
- Rociador ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
 - Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Brücke: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelenkel
 - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée

Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: 1/2" F

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace à la red: ½ "H

Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: 1/2" F



LARES

PQ80.2



DOCCIA A PONTE CON 3 RUBINETTI D'ARRESTO, 2 SOFFIONI 200X200 MM E DOCCETTA
 SHOWER BRIDGE WITH 3 STOP TAPS, 2 SHOWERHEADS 200X200 MM AND HANDSHOWER
 PORTIQUE DOUCHE AVEC 3 ROBINETS D'ARRÊT, 2 POMMES DE DOUCHE 200X200 MM ET DOUCHETTE
 TÛNEL DUCHA CON 3 GRIFOS, 2 ROCIADORES 200X200 MM Y TELEDUCHA
 BRÜCKEN-DUSCHSÄULE, MIT 3 WASSERHÄHNEN, 2 KOPFBRAUSEN 200X200 MM UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in ottone cromato
 - Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
 - Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Bridge: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flanges: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in chromed brass
 - Antiscale 200x200 mm showerheads in inox steel Aisi 316, with ball joint
 - Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Portique: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embases: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en laiton chromé
 - Pommes de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
 - Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Túnel: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Bases: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifos, con componentes exteriores de latón cromado
 - Rociadores ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
 - Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Brücke: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrausen aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



* min 1400 - max 2000 mm

Interasse su richiesta

Center distance on request

Entraxe sur requête

Distancia a pedido

Achsabstand auf Anfrage

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-melangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F



LARES

P60



DOCCIA A PONTE CON RUBINETTO D'ARRESTO, SOFFIONE ABS 130 MM E DOCCETTA
SHOWER BRIDGE WITH STOP TAP, 130 MM ABS SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
PORTIQUE DOUCHE AVEC ROBINET D'ARRÊT, POMME DE DOUCHE ABS 130 MM ET DOUCHETTE
TÚNEL DUCHA CON GRIFO, ROCIADOR ABS 130 MM Y TELEDUCHA
BRÜCKEN-DUSCHSÄULE, MIT WASSERHAHN, ABS KOPFBRAUSE 130 MM UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Ponte: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Basi: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Bridge: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flanges: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 130 mm ABS showerhead, with ball joint
- Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Portique: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embases: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme de douche anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
- Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Túnel: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Bases: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
- Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Brücke: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrause, mit Kugelgelenk
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



*** min 800 - max 1400 mm**
Interasse su richiesta
Center distance on request
Entraxe sur requête
Distancia a pedido
Achsabstand auf Anfrage

Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" H	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
---	--	---	---	---



IDRA




Q86.2

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO E 2 SOFFIONI 200X200 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 STOP TAPS AND 2 SHOWERHEADS 200X200 MM
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT ET 2 POMMES DE DOUCHE 200X200 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS Y 2 ROCIADORES 200X200 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN UND 2 KOPFBRAUSEN 200X200 MM




Q86.2.T

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 2 RUBINETTI TEMPORIZZATI E 2 SOFFIONI 200X200 MM
 OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 2 TIME-LIMITED SELF-CLOSING TAPS AND 2 SHOWERHEADS 200X200 MM
 COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 2 ROBINETS TEMPORISÉS ET 2 POMMES DE DOUCHE 200X200 MM
 COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 2 GRIFOS TEMPORIZADOS Y 2 ROCIADORES 200X200 MM
 DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 SELBSTSCHLIESSENDEN HÄHNEN UND 2 KOPFBRAUSEN 200X200 MM



Q86.2



Q86.2.T

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Q86.2:** Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Q86.2.T:** Rubinetti temporizzati con parti esterne in ottone cromato

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Antiscale 200x200 mm showerheads in inox steel Aisi 316, with ball joint
- Q86.2:** Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Q86.2.T:** Time-limited self-closing taps, with trim parts in chromed brass

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Pommes de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- Q86.2:** Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Q86.2.T:** Robinets temporisés, avec parties extérieures en laiton chromé

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Rociadores ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- Q86.2:** Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Q86.2.T:** Grifos temporizados, con componentes exteriores de latón cromado

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrausen aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- Q86.2:** Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Q86.2.T:** Selbstschliessenden Hähnen, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt

Alimentazione:
 acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
 Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
 Collegamento alla rete: ¾" F

Water supply:
 cold or pre-mixed water
Technical Info
 Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
 Connection to water supply: ¾" F

Alimentation:
 eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
 Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
 Raccords à l'alimentation: ¾" F

Alimentación:
 agua fría o premezclada
Datos Técnicos
 Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
 Enlace a la red: ¾" F

Versorgung:
 kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
 Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
 Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ¾" F



IDRA



Q120

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 4 RUBINETTI D'ARRESTO E 4 SOFFIONI 200X200 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 4 STOP TAPS AND 4 SHOWERHEADS 200X200 MM

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 4 ROBINETS D'ARRÊT ET 4 POMMES DE DOUCHE 200X200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 4 GRIFOS Y 4 ROCIADORES 200X200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 4 WASSERHÄHNEN UND 4 KOPFBRAUSEN 200X200 MM



Q120.T

COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 4 RUBINETTI TEMPORIZZATI E 4 SOFFIONI 200X200 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 4 TIME-LIMITED SELF-CLOSING TAPS AND 4 SHOWERHEADS 200X200 MM

COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 4 ROBINETS TEMPORISÉS ET 4 POMMES DE DOUCHE 200X200 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 4 GRIFOS TEMPORIZADOS Y 4 ROCIADORES 200X200 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 4 SELBSTSCHLIESSENDEN HÄHNEN UND 4 KOPFBRAUSEN 200X200 MM

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Soffioni anticalcare 200x200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- **Q120:** Rubineti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- **Q120.T:** Rubineti temporizzati con parti esterne in ottone cromato

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Antiscale 200x200 mm showerheads in inox steel Aisi 316, with ball joint
- **Q120:** Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
- **Q120.T:** Time-limited self-closing taps, with trim parts in chromed brass

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Pommes de douche anticalcaire 200x200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- **Q120:** Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- **Q120.T:** Robinets temporisés, avec parties extérieures en laiton chromé

EQUIPAMIENTO


- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Rociadores ducha anticalcárea 200x200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- **Q120:** Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- **Q120.T:** Grifos temporizados, con componentes exteriores de latón cromado

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende 200x200 mm Kopfbrausen aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- **Q120:** Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- **Q120.T:** Selbstschliessenden Hähnen, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt



Q120



Q120.T

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: 1" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: 1" F

Alimentation:
eau froide ou pre-mélangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: 1" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: 1" H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: 1" F



IDRA

C140.3


COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 3 RUBINETTI D'ARRESTO E 3 SOFFIONI 130 MM

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 3 STOP TAPS AND 3 SHOWERHEADS 130 MM


COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 3 ROBINETS D'ARRÊT ET 3 POMMES DE DOUCHE 130 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 3 GRIFOS Y 3 ROCIADORES 130 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 3 WASSERHÄHNEN UND 3 KOPFBRAUSEN 130 MM



C140.3



C140.2

Colonna con due bracci doccia
Column with two shower arms
Colonne à deux bras de douche
Columna con dos brazos de ducha
Säule mit zwei Brausearmen



C140.4

Colonna con quattro bracci doccia
Column with four shower arms
Colonne à quatre bras de douche
Columna con cuatro brazos de ducha
Säule mit vier Brausearmen

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete
C140.2: 3/4" F
C140.3 - C140.4: 1" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply
C140.2: 3/4" F
C140.3 - C140.4: 1" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation
C140.2: 3/4" F
C140.3 - C140.4: 1" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red:
C140.2: 3/4" F
C140.3 - C140.4: 1" F

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr:
C140.2: 3/4" F
C140.3 - C140.4: 1" F

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Bracci: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- C140.2: Con 2 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
- C140.3: Con 3 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
- C140.4: Con 4 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Arms: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
- C140.2: 2 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint
- C140.3: 3 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint
- C140.4: 4 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Bras: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- C140.2: 2 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
- C140.3: 3 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
- C140.4: 4 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Brazos: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- C140.2: 2 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
- C140.3: 3 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
- C140.4: 4 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Armen: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- C140.2: 2 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk
- C140.3: 3 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk
- C140.4: 4 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk



IDRA

C140.3.T


**COLONNA DOCCIA DA ESTERNO, CON 3 RUBINETTI D'ARRESTO E 3 SOFFIONI 130 MM**

OUTDOOR SHOWER COLUMN, WITH 3 STOP TAPS AND 3 SHOWERHEADS 130 MM


COLONNE DOUCHE D'EXTÉRIEUR, AVEC 3 ROBINETS D'ARRÊT ET 3 POMMES DE DOUCHE 130 MM

COLUMNA DE DUCHA PARA EXTERIOR, CON 3 GRIFOS Y 3 ROCIADORES 130 MM

DUSCHSÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 3 WASSERHÄHNEN UND 3 KOPFBRAUSEN 130 MM



C140.3.T



C140.2.T

Colonna con due bracci doccia
Column with two shower arms
Colonne à deux bras de douche
Columna con dos brazos de ducha
Säule mit zwei Brausearmen



C140.4.T

Colonna con quattro bracci doccia
Column with four shower arms
Colonne à quatre bras de douche
Columna con cuatro brazos de ducha
Säule mit vier Brausearmen

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Bracci: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 8 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti temporizzati, con parti esterne in ottone cromato
- C140.2.T:** Con 2 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
- C140.3.T:** Con 3 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo
- C140.4.T:** Con 4 soffioni anticalcare ø 130 mm in ABS, con snodo

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Arms: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 8 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Time-limited self-closing taps, with trim parts in chromed brass
- C140.2.T:** 2 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint
- C140.3.T:** 3 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint
- C140.4.T:** 4 antiscala ø 130 mm ABS showerheads, with ball joint

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Bras: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 8 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinets temporisés, avec parties extérieures en laiton chromé
- C140.2.T:** 2 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
- C140.3.T:** 3 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule
- C140.4.T:** 4 pomme de douches anticalcaire ø 130 mm en ABS, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Brazos: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 8 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifos temporizados, con componentes exteriores de latón cromado
- C140.2.T:** 2 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
- C140.3.T:** 3 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula
- C140.4.T:** 4 rociadores ducha anticalcárea ø 130 mm de ABS, con rótula

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Armen: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 8 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Muttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstschließenden Hähnen, mit äußeren Teilen aus Messing verchromt
- C140.2.T:** 2 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk
- C140.3.T:** 3 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk
- C140.4.T:** 4 Selbstreinigende ø 130 mm ABS Kopfbrausen, mit Kugelgelenk

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete
C140.2.T: 3/4" F
C140.3.T - C140.4.T: 1" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply
C140.2.T: 3/4" F
C140.3.T - C140.4.T: 1" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation
C140.2.T: 3/4" F
C140.3.T - C140.4.T: 1" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red:
C140.2.T: 3/4" F
C140.3.T - C140.4.T: 1" F

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluss mit Wasserversorgung-Rohr:
C140.2.T: 3/4" F
C140.3.T - C140.4.T: 1" F

SPRING



COL30

COLONNA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO (ALTEZZA 80 CM)

OUTDOOR COLUMN, WITH STOP TAP (HEIGHT 80 CM)

COLONNE D'EXTERIEUR, AVEC ROBINET D'ARRET (HAUTEUR 80 CM)

COLUMN PARA EXTERIOR, CON GRIFO (ALTURA 80 CM)

SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN (HÖHE 80 CM)



COL30.H


COLONNA DA ESTERNO, CON RUBINETTO D'ARRESTO (ALTEZZA 120 CM)

OUTDOOR COLUMN, WITH STOP TAP (HEIGHT 120 CM)


COLONNE D'EXTERIEUR, AVEC ROBINET D'ARRET (HAUTEUR 120 CM)

COLUMN PARA EXTERIOR, CON GRIFO (ALTURA 120 CM)

SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN (HÖHE 120 CM)



COL30



COL30.H

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto in acciaio inox Aisi 316
- Areatore cachè 16,5x1

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap in inox steel Aisi 316
- Cachè aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt en acier inox Aisi 316
- Aérateur cachè 16,5x1

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo de acero inox Aisi 316
- Aireador cachè 16,5x1

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Strahlregler cachè 16,5x1

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" F

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F




SPRING



COL30.G

COLONNA DA ESTERNO CON RUBINETTO DA GIARDINO, PER INSTALLAZIONE SU TERRENO
OUTDOOR COLUMN WITH GARDEN TAP, FOR INSTALLATION ON GROUND
COLONNE D'EXTERIEUR AVEC ROBINET DE JARDIN, POUR INSTALLATION AU SOL
COLUMN PARA EXTERIOR CON GRIFO PARA JARDIN, PARA INSTALACIÓN SOBRE TIERRA
SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT GARTENHAHN, FÜR BODENEINBAU



DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 3 mm
- Rubinetto di arresto in acciaio inox Aisi 316
- Raccordo portagomma

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 3 mm
- Stop tap in inox steel Aisi 316
- Hose connection

ÉQUIPEMENT

- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 3 mm
- Robinet d'arrêt en acier inox Aisi 316
- Raccord cannelé


EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 3 mm
- Grifo de acero inox Aisi 316
- Racor manguera


AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 3 mm
- Wasserhahn aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Anschluß für Gartenschlauch

Alimentazione: acqua fredda	Water supply: cold water	Alimentation: eau froide	Alimentación: agua fría	Versorgung: kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "F	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "F	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "F	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "H	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



COL90



COL90.M

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata (COL90)
acqua calda e fredda (COL90.M)

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F"

Water supply:
cold or pre-mixed water (COL90)
hot and cold water (COL90.M)

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F"

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée (COL90)
eau chaude et froide (COL90.M)

Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F"

Alimentación:
agua fría o premezclada (COL90)
agua caliente y fría (COL90.M)

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H"

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser (COL90)
kaltes oder vorgemischtes Wasser (COL90.M)

Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F"

SPRING

COL90

COLONNA DA ESTERNO CON RUBINETTO D'ARRESTO E DOCCETTA
OUTDOOR COLUMN WITH STOP TAP AND HANDSHOWER
COLONNE D'EXTÉRIEUR AVEC ROBINET D'ARRÊT ET DOUCHETTE
COLUMN PARA EXTERIOR CON GRIFO Y TELEDUCHA
SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT WASSERHAHN UND HANDBRAUSE

COL90.M

COLONNA DA ESTERNO CON MISCELATORE E DOCCETTA
OUTDOOR COLUMN WITH MIXER AND HANDSHOWER
COLONNE D'EXTÉRIEUR AVEC MITIGEUR ET DOUCHETTE
COLUMN PARA EXTERIOR CON MONOMANDO Y TELEDUCHA
SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT EINHEBELMISCHER UND HANDBRAUSE

- DOTAZIONE**
- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
 - Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
 - Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
 - Flessibile 150 cm e doccetta

COL90: Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
COL90.M Miscelatore, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316

- EQUIPMENT**
- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
 - Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
 - Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
 - Flexible hose 150 cm and handshower

COL90: Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
COL90.M: Single-lever mixer, with trim parts in inox steel Aisi 316

- ÉQUIPEMENT**
- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
 - Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
 - Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
 - Flexible 150 cm et douchette

COL90: Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
COL90.M: Mitigeur, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316

- EQUIPAMIENTO**
- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
 - Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
 - Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
 - Flexo 150 cm y teleducha

COL90: Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
COL90.M: Monomando, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316

- AUSSTATTUNG**
- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
 - Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
 - Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

COL90: Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
COL90.M: Einhebelmischer, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316



SPRING



COL90.L

COLONNA LAVAPIEDI DA ESTERNO
OUTDOOR FOOTWASH COLUMN
COLONNE D'EXTÉRIEUR RINCE-PIEDS
COLUMN LAVA PIES PARA EXTERIOR
FUSSBRAUSE-SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetto di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione lavapiedi

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop tap, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Footwash head

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinet d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Pomme rince-pieds

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifo, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador lavapiés

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhahn, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Fußbrause



Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



SPRING

COL90.2



COLONNA DA ESTERNO CON 2 RUBINETTI D'ARRESTO, DOCCETTA E LAVAPIEDI
OUTDOOR COLUMN WITH 2 STOP TAPS, HANDSHOWER AND FOOTWASH
COLONNE D'EXTÉRIEUR AVEC 2 ROBINETS D'ARRÊT, DOUCHETTE ET RINCE-PIEDS
COLUMN PARA EXTERIOR CON 2 GRIFOS, TELEDUCHA Y LAVA PIES
SÄULE FÜR DEN AUSSENBEREICH, MIT 2 WASSERHÄHNEN, HANDBRAUSE UND FUSSBRAUSE

DOTAZIONE

- Corpo: acciaio inox Aisi 316, spessore 2 mm
- Base: acciaio inox Aisi 316, spessore 5 mm
- Fissaggio a pavimento mediante barre filettate, dadi ciechi e rondelle, tutto in acciaio inox Aisi 316
- Rubinetti di arresto, con parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Flessibile 150 cm e doccetta
- Soffione lavapiedi

EQUIPMENT

- Column: inox steel Aisi 316, thickness 2 mm
- Base flange: inox steel Aisi 316, thickness 5 mm
- Floor fixation with threaded bars, nuts and washers, all in inox steel Aisi 316
- Stop taps, with trim parts in inox steel Aisi 316
- Flexible hose 150 cm and handshower
- Footwash head

ÉQUIPEMENT


- Colonne: acier inox Aisi 316, épaisseur 2 mm
- Embase: acier inox Aisi 316, épaisseur 5 mm
- Fixation au sol par goujons filetés, écrous et rondelles, tout en acier inox Aisi 316
- Robinets d'arrêt, avec parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Flexible 150 cm et douchette
- Pomme rince-pieds

EQUIPAMIENTO

- Columna: acero inox Aisi 316, espesor 2 mm
- Base: acero inox Aisi 316, espesor 5 mm
- Fijación al suelo por medio de varillas, tuercas tapas y arandelas, todo en acero inox Aisi 316
- Grifos, con componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Flexo 150 cm y teleducha
- Rociador lavapiés

AUSSTATTUNG

- Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 2 mm
- Sockel: Edelstahl Inox Aisi 316, Dicke 5 mm
- Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Wasserhähnen, mit äußeren Teilen aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause
- Fußbrause





Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Alimentazione standard a pavimento
Collegamento alla rete: ½ "F

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Standard water supply from floor
Connection to water supply: ½ "F

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Alimentation standard au sol
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Alimentación de suelo standard
Enlace a la red: ½ "H

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Standard Boden-Wasserversorgung
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: 3/8\"/>	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: 3/8\"/>	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: 3/8\"/>	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: 3/8\"/>	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 3/8\"/>
--	---	---	--	---

WATERLINE

   **K35.O**

MISCELATORE DA LAVELLO, CON CANNA GIREVOLE
SINK MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MITIGEUR D'ÉVIER, AVEC BEC MOBILE
MONOMANDO DE FREGADERO, CON CAÑO ROTATORIO
SPÜLTISCHMISCHER, MIT SCHWENKAUSLAUF

   **K35.CD**

MISCELATORE DA LAVELLO, CON CANNA GIREVOLE
SINK MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MITIGEUR D'ÉVIER, AVEC BEC MOBILE
MONOMANDO DE FREGADERO, CON CAÑO ROTATORIO
SPÜLTISCHMISCHER, MIT SCHWENKAUSLAUF

DOTAZIONE

- K35.O:**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Aeratore cachè 18,5x1
- K35.CD:**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Aeratore cachè 18,5x1

EQUIPMENT

- K35.O:**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Caché aerator 18,5x1
- K35.CD:**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Caché aerator 18,5x1

ÉQUIPEMENT

- K35.O:**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques céramiques 25 mm
 - Aérateur caché 18,5x1
- K35.CD:**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques céramiques 25 mm
 - Aérateur caché 18,5x1

EQUIPAMIENTO

- K35.O:**
- Componentes exteriores en acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Aireador caché 18,5x1
- K35.CD:**
- Componentes exteriores en acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Aireador caché 18,5x1

AUSSTATTUNG

- K35.O:**
- Aussenteile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Strahlregler caché 18,5x1
- K35.CD:**
- Aussenteile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Strahlregler caché 18,5x1




WATERLINE



K35.S

MISCELATORE DA LAVELLO, CON DOCCIA PULL-DOWN A DOPPIO GETTO
SINK MIXER, WITH PULL-DOWN DUAL-SPRAY HANDSHOWER
MITIGEUR D'ÉVIER, AVEC DOUCHETTE PULL-DOWN À DEUX JETS
MONOMANDO DE FREGADERO, CON DUCHA EXTRAIBLE PULL-DOWN DOBLE FUNCIÓN
SPÜLTISCHMISCHER, MIT PULL-DOWN ZWEI-STRAHL-HANDBRAUSE



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 25 mm
- Doccetta pull-down a doppio getto

EQUIPMENT

- Trim parts made of inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 25 mm
- Pull-down handshower, double-jet

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Cartouche à disques céramiques 25 mm
- Douchette pull-down, deux jets

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores en acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 25 mm
- Ducha pull-down, doble funcion

AUSSTATTUNG

- Aussenteile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 25 mm
- Pull-down zwei-Strahl-Handbrause

Alimentazione: acqua calda e fredda	Water supply: hot and cold water	Alimentation: eau chaude et froide	Alimentación: agua caliente y fría	Versorgung: warmes und kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: 3/8" F	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: 3/8" F	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: 3/8" F	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: 3/8" H	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 3/8" F



WATERLINE



KW30

GRUPPO DA LAVELLO A PONTE, CON BOCCA GIREVOLE
SINK MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MÉLANGEUR D'EVIER À PONT, AVEC BEC MOBILE
BATERIA DE FREGADERO, CON CAÑO ROTATORIO
SPÜLTISCHBATTERIE, MIT SCHWENKAUSLAUF

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone ceramico 90°
- Aeratore cachè 21,5x1

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic headwork 90°
- Caché aerator 21,5x1

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Tête céramique 90°
- Aérateur caché 21,5x1

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Montura cerámica 90°
- Aireador caché 21,5x1

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramik-Oberteil 90°
- Strahlregler caché 21,5x1



Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: 1/2" M

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: 1/2" M

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: 1/2" M

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: 1/2" M

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 1/2" M




WATERLINE

KW50


GRUPPO DA LAVELLO A PARETE, CON BOCCA GIREVOLE
WALL-MOUNTED SINK MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MÉLANGEUR D'EVIER MURAL, AVEC BEC MOBILE
BATERIA DE PARED PARA FREGADERO, CON CAÑO ROTATORIO
AP-SPÜLTISCHBATTERIE, MIT SCHWENKAUSLAUF

KW50.UP

GRUPPO DA LAVELLO A PARETE, CON BOCCA GIREVOLE ALTA
WALL-MOUNTED SINK MIXER, WITH HIGH SWIVEL SPOUT
MÉLANGEUR D'EVIER MURAL, AVEC BEC MOBILE HAUT
BATERIA DE PARED PARA FREGADERO, CON CAÑO ROTATORIO
AP-SPÜLTISCHBATTERIE, MIT SCHWENKAUSLAUF



KW50



KW50.UP

DOTAZIONE

- KW50:** • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
• Vitone 1/2", con tenuta in gomma
• Aeratore caché 21,5x1
- KW50.UP:** • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
• Vitone 1/2", con tenuta in gomma
• Aeratore caché 21,5x1

EQUIPMENT

- KW50:** • Trim parts in inox steel Aisi 316
• 1/2" headwork, with jumper washer
• Caché aerator 21,5x1
- KW50.UP:** • Trim parts in inox steel Aisi 316
• 1/2" headwork, with jumper washer
• Caché aerator 21,5x1

ÉQUIPEMENT

- KW50:** • Parties extérieures en inox Aisi 316
• Tête 1/2", avec joint caoutchouc
• Aérateur caché 21,5x1
- KW50.UP:** • Trim parts in inox steel Aisi 316
• Tête 1/2", avec joint caoutchouc
• Aérateur caché 21,5x1


EQUIPAMIENTO

- KW50:** • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
• Montura 1/2", con cierre de goma
• Aireador caché 21,5x1
- KW50.UP:** • Trim parts in inox steel Aisi 316
• Montura 1/2", con cierre de goma
• Aireador caché 21,5x1


AUSSTATTUNG

- KW50:** • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
• 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung
• Strahlregler caché 21,5x1
- KW50.UP:** • Trim parts in inox steel Aisi 316
• 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung
• Strahlregler caché 21,5x1

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: 1/2"M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: 1/2"M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: 1/2"M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: 1/2"M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 1/2"M
--	---	---	--	---



W10.FS.L



W10.FS

WATERLINE



W10.FS.L

RUBINETTO A PARETE, CON SOFFIONE LAVAPIEDI
WALL-MOUNTED TAP, WITH FOOT SHOWER
ROBINET MURAL, AVEC DOUCHETTE RINCE-PIEDS
GRIFO MURAL, CON DUCHA LAVA PIES
WASSERHAHN FÜR WANDMONTAGE, MIT FUSSBRAUSE



W10.FS

RUBINETTO A PARETE, CON SOFFIONE LAVAPIEDI
WALL-MOUNTED TAP, WITH FOOT SHOWER
ROBINET MURAL, AVEC DOUCHETTE RINCE-PIEDS
GRIFO MURAL, CON DUCHA LAVA PIES
WASSERHAHN FÜR WANDMONTAGE, MIT FUSSBRAUSE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone 1/2", con tenuta in gomma
- Soffione lavapiedi con snodo

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- 1/2" headwork, with jumper washer
- Foot shower with swivel joint

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Tête 1/2", avec joint caoutchouc
- Douchette rince-pieds, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Montura 1/2", con cierre de goma
- Ducha lava pies, con rótula

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung
- Fußbrause, mit Kugelgelenk

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: 1/2" M

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: 1/2" M

Alimentation:
eau froide ou pré-mélangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: 1/2" M

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: 1/2" M

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: 1/2" M

WATERLINE

**W10.HB.L****RUBINETTO DA GIARDINO, CON RACCORDO PORTAGOMMA**

GARDEN TAP, WITH HOSE CONNECTION

ROBINET DE JARDIN, AVEC RACCORD CANNELÉ

GRIFO PARA JARDIN, CON RACOR MANGUERA

GARTEN-WASSERHAHN, MIT ANSCHLUSS FÜR GARTENSCHLAUCH

**W10.HB****RUBINETTO DA GIARDINO, CON RACCORDO PORTAGOMMA**

GARDEN TAP, WITH HOSE CONNECTION

ROBINET DE JARDIN, AVEC RACCORD CANNELÉ

GRIFO PARA JARDIN, CON RACOR MANGUERA

GARTEN-WASSERHAHN, MIT ANSCHLUSS FÜR GARTENSCHLAUCH

**W10.L****RUBINETTO A PARETE**

WALL-MOUNTED TAP

ROBINET MURAL

GRIFO MURAL

WASSERHAHN FÜR WANDMONTAGE

**W10****RUBINETTO A PARETE**

WALL-MOUNTED TAP

ROBINET MURAL

GRIFO MURAL

WASSERHAHN FÜR WANDMONTAGE

DOTAZIONE

• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

• Vitone 1/2", con tenuta in gomma

W10.HB.L e W10.HB: Raccordo portagomma**W10.L e W10:** Aeratore Cachè 16,5x1**EQUIPMENT**

• Trim parts in inox steel Aisi 316

• 1/2" headwork, with jumper washer

W10.HB.L and W10.HB: Hose connection**W10.L and W10:** Aerator Cachè 16,5x1**ÉQUIPEMENT**

• Parties extérieures en inox Aisi 316

• Tête 1/2", avec joint caoutchouc

W10.HB.L et W10.HB: Raccord cannelé**W10.L et W10:** Aérateur Cachè 16,5x1**EQUIPAMIENTO**





• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

• Montura 1/2", con cierre de goma

W10.HB.L y W10.HB: Racor manguera**W10.L y W10:** Aireador Cachè 16,5x1**AUSSTATTUNG**

• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316

• 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung

W10.HB.L und W10.HB: Anschluß für Gartenschlauch**W10.L und W10:** Strahlregler Cachè 16,5x1**W10.HB.L****W10.L****W10.HB****W10**


Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: 1/2" M

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: 1/2" M


Alimentation:
eau froide ou pré-mélangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: 1/2" M

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: 1/2" M

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgungs-Rohr: 1/2" M



W50




W50.E

WATERLINE



W50

GRUPPO ESTERNO CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
MÉLANGEUR DOUCHE AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
BATERIA PARA DUCHA CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-BRAUSEBATTERIE MIT STANGE UND KOPFBRAUSE



W50.E

GRUPPO ESTERNO CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MÉLANGEUR DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
BATERIA PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-BRAUSEBATTERIE MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Vitoni 1/2", con tenuta in gomma
 - Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- W50.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - 1/2" headworks, with jumper washer
 - Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- W50.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Têtes 1/2", avec joint caoutchouc
 - Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- W50.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Monturas 1/2", con cierre de goma
 - Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- W50.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - 1/2" Oberteilen, mit Gummidichtung
 - Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- W50.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause

Alimentazione: acqua calda e fredda	Water supply: hot and cold water	Alimentation: eau chaude et froide	Alimentación: agua caliente y fría	Versorgung: warmes und kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M



WATERLINE



W50.SK

GRUPPO ESTERNO, CON KIT DOCCIA
WALL-MOUNTED MIXER, WITH SHOWER KIT
MÉLANGEUR MURAL, AVEC KIT DE DOUCHE
BATERIA, CON KIT DE DUCHA MURAL
AP-BATTERIE, MIT BRAUSEKIT

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitoni 1/2", con tenuta in gomma
- Doccetta, flessibile 150 cm e supporto a muro

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- 1/2" headworks, with jumper washer
- Handshower, flexible hose 150 cm and wall support

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Têtes 1/2", avec joint caoutchouc
- Douchette, flexible 150 cm et support mural

EQUIPAMIENTO


- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Monturas 1/2", con cierre de goma
- Teleducha, flexo 150 cm y soporte mural

AUSSTATTUNG


- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 1/2" Oberteilen, mit Gummidichtung
- Handbrause, 150 cm Brauseschlauch und Wandhalter



Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
--	---	---	--	---



W51



W51.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" M

Water supply:
cold or pre-mixed water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" M

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" M

Alimentación:
agua fría o premezclada
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" M

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M

WATERLINE



W51

PRESA D'ACQUA, CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL COUPLING, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
COUDE DE SORTIE, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
CODO MURAL, CON COLUMNA Y ROCIADOR
WANDANSCHLUSSBOGEN, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE



W51.E

PRESA D'ACQUA, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL COUPLING, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COUDE DE SORTIE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
CODO MURAL CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
WANDANSCHLUSSBOGEN MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Presa acqua integrata
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

W51.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Combined wall coupling
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

W51.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Coude de sortie combiné
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

W51.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO



- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Codo mural incorporado
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

W51.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Integriertes Wandanschlußbogen
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

W51.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
---	--	---	---	---

WATERLINE

**W61**
PRESA D'ACQUA, CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL COUPLING, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
COUDE DE SORTIE, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
CODO MURAL, CON COLUMNA Y ROCIADOR
WANDANSCHLUSSBOGEN, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE

**W61.E**
PRESA D'ACQUA, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL COUPLING, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
COUDE DE SORTIE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
CODO MURAL CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
WANDANSCHLUSSBOGEN MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Presa acqua integrata
 - Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- W61.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Combined wall coupling
 - Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- W61.E:** Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Coude de sortie combiné
 - Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- W61.E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Codo mural incorporado
 - Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- W61.E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Integriertes Wandanschlußbogen
 - Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- W61.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione: acqua fredda o premiscelata Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: cold or pre-mixed water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau froide ou pre-melangée Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua fría o premezclada Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
---	--	---	---	---

WATERLINE

W52
RUBINETTO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL-MOUNTED TAP, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
ROBINET MURAL, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
GRIFO MURAL, CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-VENTIL, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE

W52.E
RUBINETTO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED TAP, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
ROBINET MURAL, AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
GRIFO MURAL, CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-VENTIL, MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE


DOTAZIONE
• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
• Vitone 1/2", con tenuta in gomma
• Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
W52.E: Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT
• Trim parts in inox steel Aisi 316
• 1/2" headwork, with jumper washer
• Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
W52.E: Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT
• Parties extérieures en inox Aisi 316
• Tête 1/2", avec joint caoutchouc
• Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
W52.E: Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO
• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
• Montura 1/2", con cierre de goma
• Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
W52.E: Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG
• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
• 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung
• Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
W52.E: 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



WATERLINE



W52.SK

RUBINETTO ESTERNO, CON KIT DOCCIA
WALL-MOUNTED TAP, WITH SHOWER KIT
ROBINET MURAL, AVEC KIT DE DOUCHE
GRIFO MURAL, CON KIT DE DUCHA
AP-VENTIL, MIT BRAUSEKIT

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone 1/2", con tenuta in gomma
- Doccetta, flessibile 150 cm e supporto a muro

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- 1/2" headwork, with jumper washer
- Handshower, flexible hose 150 cm and wall support

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Tête 1/2", avec joint caoutchouc
- Douchette, flexible 150 cm et support mural

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Montura 1/2", con cierre de goma
- Teleducha, flexo 150 cm y soporte mural


AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung
- Handbrause, 150 cm Brauseschlauch und Wandhalter

Alimentazione: acqua fredda o premiscelata	Water supply: cold or pre-mixed water	Alimentation: eau froide ou pre-melangée	Alimentación: agua fría o premezclada	Versorgung: kaltes oder vorgemischtes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½ "M	Connection to water supply: ½ "M	Raccords à l'alimentation: ½ "M	Enlace à la red: ½ "M	Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M



WATERLINE




W62

RUBINETTO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL-MOUNTED TAP, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
ROBINET MURAL, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
GRIFO MURAL, CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-VENTIL, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE




W62.E

RUBINETTO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED TAP, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
ROBINET MURAL, AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
GRIFO MURAL, CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-VENTIL, MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



W62



W62.E

Alimentazione:
acqua fredda o premiscelata

Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½ "M

Water supply:
cold or pre-mixed water

Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½ "M

Alimentation:
eau froide ou pre-melangée



Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½ "M

Alimentación:
agua fría o premezclada

Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace à la red: ½ "M

Versorgung:
kaltes oder vorgemischtes Wasser


Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M



WATERLINE



MISCELATORE ESTERNO CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
MITIGEUR MURAL DE DOUCHE, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
MONOMANDO MURAL PARA DUCHA, CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-BRAUSEMISCHER, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE



MISCELATORE ESTERNO CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MITIGEUR MURAL DE DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
MONOMANDO MURAL PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-BRAUSEMISCHER MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 25 mm
 - Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

Alimentazione: acqua calda e fredda	Water supply: hot and cold water	Alimentation: eau chaude et froide	Alimentación: agua caliente y fría	Versorgung: warmes und kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M



WATERLINE



W53.SK

MISCELATORE ESTERNO, CON KIT DOCCIA
WALL-MOUNTED MIXER, WITH SHOWER KIT
MITIGEUR MURAL, AVEC KIT DE DOUCHE
MONOMANDO MURAL, CON KIT DE DUCHA
AP-MISCHER, MIT BRAUSEKIT

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 25 mm
- Doccetta, flessibile 150 cm e supporto a muro

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 25 mm
- Handshower, flexible hose 150 cm and wall support

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 25 mm
- Douchette, flexible 150 cm et support mural

EQUIPAMIENTO



- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 25 mm
- Teleducha, flexo 150 cm y soporte mural

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 25 mm
- Handbrause, 150 cm Brauseschlauch und Wandhalter




Alimentazione: acqua calda e fredda	Water supply: hot and cold water	Alimentation: eau chaude et froide	Alimentación: agua caliente y fría	Versorgung: warmes und kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½ "M	Connection to water supply: ½ "M	Raccords à l'alimentation: ½ "M	Enlace à la red: ½ "M	Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M



Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
--	---	---	--	---

WATERLINE



MISCELATORE ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA E SOFFIONE
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN AND SHOWERHEAD
MITIGEUR MURAL DE DOUCHE, AVEC COLONNE ET POMME DE DOUCHE
MONOMANDO MURAL PARA DUCHA, CON COLUMNA Y ROCIADOR
AP-BRAUSEMISCHER, MIT STANGE UND KOPFBRAUSE



MISCELATORE ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED SHOWER MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MITIGEUR MURAL DE DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
MONOMANDO MURAL PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-BRAUSEMISCHER MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- W63.E:** Flessibile 150 cm e doccetta

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- W63.E:** Flexible hose 150 cm and handshower


- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 25 mm
 - Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- W63.E:** Flexible 150 cm et douchette

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- W63.E:** Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- W63.E:** 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



WATERLINE



W55.E

MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED THERMOSTATIC MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
MEZCLADOR TERMOSTATICO PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia termostatica
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
- Flessibile 150 cm e doccetta

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Thermostatic cartridge
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
- Flexible hose 150 cm and handshower

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 316
- cartouche thermostatique
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
- Flexible 150 cm et douchette

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho termostático
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
- Flexo 150 cm y teleducha

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Thermostatische Kartusche
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
- 150 cm Brauseschlauch und Handbrause



Alimentazione:
acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" M

Water supply:
hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" M

Alimentation:
eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" M

Alimentación:
agua caliente y fría


Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" M

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M



WATERLINE



W55.SK

MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO, CON KIT DOCCIA
WALL-MOUNTED THERMOSTATIC MIXER, WITH SHOWER KIT
MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL, AVEC KIT DE DOUCHE
MEZCLADOR TERMOSTATICO MURAL, CON KIT DE DUCHA
AP-THERMOSTAT-MISCHER, MIT BRAUSEKIT

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia termostatica
- Doccetta, flessibile 150 cm e supporto a muro

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Thermostatic cartridge
- Handshower, flexible hose 150 cm and wall support

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Cartouche thermostatique
- Douchette, flexible 150 cm et support mural

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho termostatico
- Teleducha, flexo 150 cm y soporte mural

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Thermostatische Kartusche
- Handbrause, 150 cm Brauseschlauch und Wandhalter

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
--	---	---	--	---




WATERLINE



W65.E

MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO, CON COLONNA DOCCIA, SOFFIONE E DOCCETTA
WALL-MOUNTED THERMOSTATIC MIXER, WITH COLUMN, SHOWERHEAD AND HANDSHOWER
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE AVEC COLONNE, POMME DE DOUCHE ET DOUCHETTE
MEZCLADOR TERMOSTATICO PARA DUCHA CON COLUMNA, ROCIADOR Y TELEDUCHA
AP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER MIT STANGE, KOPFBRAUSE UND HANDBRAUSE



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia termostatica
 - Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo
 - Flessibile 150 cm e doccetta



- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Thermostatic cartridge
 - Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint
 - Flexible hose 150 cm and handshower

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartouche thermostatique
 - Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule
 - Flexible 150 cm et douchette


- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho termostatico
 - Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula
 - Flexo 150 cm y teleducha

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Thermostatische Kartusche
 - Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk
 - 150 cm Brauseschlauch und Handbrause


Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
--	---	---	--	---




- DOTAZIONE**
 - Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Vitone 1/2", con tenuta in gomma
- EQUIPMENT**
 - Trim parts in inox steel Aisi 316
 - 1/2" headwork, with jumper washer



- DOTAZIONE**
 - Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Vitone 1/2", con tenuta in gomma
- EQUIPMENT**
 - Trim parts in inox steel Aisi 316
 - 1/2" headwork, with jumper washer



- DOTAZIONE**
 - Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- EQUIPMENT**
 - Trim parts in inox steel Aisi 316



- DOTAZIONE**
 - Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- EQUIPMENT**
 - Trim parts in inox steel Aisi 316

Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: 1/2"F	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: 1/2"F	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: 1/2"F	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: 1/2"H	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 1/2"F

WATERLINE



ST1
RUBINETTO DA INCASSO
CONCEALED TAP
ROBINET D'ARRÊT ENCASTRABLE
LLAVE DE PASO
UP-VENTIL

- ÉQUIPEMENT**
 - Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Tête 1/2", avec joint caoutchouc
- EQUIPAMIENTO**
 - Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Montura 1/2", con cierre de goma
- AUSSTATTUNG**
 - Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung



ST1.L
RUBINETTO DA INCASSO
CONCEALED TAP
ROBINET D'ARRÊT ENCASTRABLE
LLAVE DE PASO
UP-VENTIL

- ÉQUIPEMENT**
 - Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Tête 1/2", avec joint caoutchouc
- EQUIPAMIENTO**
 - Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Montura 1/2", con cierre de goma
- AUSSTATTUNG**
 - Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - 1/2" Oberteil, mit Gummidichtung



D3
DEVIATORE DA INCASSO A 3 VIE
3-WAYS CONCEALED DIVERTER
INVERSEUR ENCASTRABLE 3-VOIES
DESVIADOR EMPOTRADO 3 SALIDAS
3-WEGE UP-UMSTELLER

- ÉQUIPEMENT**
 - Parties extérieures en inox Aisi 316
- EQUIPAMIENTO**
 - Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- AUSSTATTUNG**
 - Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



D4
DEVIATORE DA INCASSO A 4 VIE
4-WAYS CONCEALED DIVERTER
INVERSEUR ENCASTRABLE 4-VOIES
DESVIADOR EMPOTRADO 4 SALIDAS
4-WEGE UP-UMSTELLER

- ÉQUIPEMENT**
 - Parties extérieures en inox Aisi 316
- EQUIPAMIENTO**
 - Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- AUSSTATTUNG**
 - Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316

Photo: MR1+SA21



WATERLINE




MR1

MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA
CONCEALED SHOWER MIXER
MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRABLE
MONOMANDO EMPOTRADO PARA DUCHA
UP-BRAUSEMISCHER




MR2

MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA, CON DEVIATORE AUTOMATICO A 2 VIE
CONCEALED SHOWER MIXER, WITH 2-WAYS AUTOMATIC DIVERTER
MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRABLE, AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE À 2 VOIES
MONOMANDO EMPOTRADO PARA DUCHA, CON DESVIADOR AUTOMATICO 2 SALIDAS
UP-BRAUSEMISCHER, MIT 2-WEGE AUTOMATISCHER UMSTELLER



MR1



MR2

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 35 mm
- MR2: Deviatore automatico a 2 vie

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 35 mm
- MR2: 2-ways automatic diverter

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 35 mm
- MR2: Inverseur automatique à 2 voies

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 35 mm
- MR2: desviador automatico 2 salidas

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 35 mm
- MR2: 2-Wege automatischer Umsteller

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F
--	---	---	--	---



WATERLINE




MX2

MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA, CON DEVIATORE AUTOMATICO A 2 VIE
CONCEALED SHOWER MIXER, WITH 2-WAYS AUTOMATIC DIVERTER
MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRABLE, AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE À 2 VOIES
MONOMANDO EMPOTRADO PARA DUCHA, CON DESVIADOR AUTOMATICO 2 SALIDAS
UP-BRAUSEMISCHER, MIT 2-WEGE AUTOMATISCHER UMSTELLER




MX3

MISCELATORE DA INCASSO PER DOCCIA, CON DEVIATORE A 3 VIE
CONCEALED SHOWER MIXER, WITH 3-WAYS DIVERTER
MITIGEUR DE DOUCHE ENCASTRABLE, AVEC INVERSEUR À 3 VOIES
MONOMANDO EMPOTRADO PARA DUCHA, CON DESVIADOR 3 SALIDAS
UP-BRAUSEMISCHER, MIT 3-WEGE UMSTELLER



MX2



MX3

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 35 mm
- MX2: Deviatore automatico a 2 vie
- MX3: Deviatore a 3 vie

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 35 mm
- MX2: 2-ways automatic diverter
- MX3: 3-ways diverter

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 35 mm
- MX2: Inverseur automatique à 2 voies
- MX3: Inverseur à 3 voies


EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 35 mm
- MX2: desviador automatico 2 salidas
- MX3: desviador 3 salidas


AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 35 mm
- MX2: 2-Wege automatischer Umsteller
- MX3: 3-Wege Umsteller


Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" F	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
--	---	---	--	---



TC1



TC2



TC3

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
--	---	---	--	---

WATERLINE



TC1

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA
CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA
UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER



TC2

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA, 2 VIE
CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, 2-WAYS
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE, 2-VOIES
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA, 2-SALIDAS
UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, 2-WEGE



TC3

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA, 3 VIE
CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, 3-WAYS
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE, 3-VOIES
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA, 3-SALIDAS
UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, 3-WEGE

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia termostatica

TC1: Rubinetto di arresto, con vitone ceramico 1/2"

TC2: Deviatore a 2 vie

TC3: Deviatore a 3 vie

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Thermostatic cartridge

TC1: Stop tap, with 1/2" ceramic headwork

TC2: 2-ways diverter

TC3: 3-ways diverter

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Cartouche thermostatique

TC1: Robinet d'arrêt, avec tête ceramique 1/2"

TC2: Inverseur à 2 voies

TC3: Inverseur à 3 voies

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho termostatico

TC1: llave de paso, con montura cerámica 1/2"

TC2: desviador 2 salidas

TC3: desviador 3 salidas


AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Thermostatische Kartusche


TC1: UP-Ventil, mit 1/2" Keramik-Oberteil

TC2: 2-Wege Umsteller


TC3: 3-Wege Umsteller




TC.HF1



TC.HF2



TC.HF3



TC.HF4

Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F

WATERLINE



TC.HF1

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA, HIGH-FLOW
CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA, HIGH-FLOW
UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF2

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 2 VIE, HIGH-FLOW
2-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 2-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 2-SALIDAS, HIGH-FLOW
2-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF3

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 3 VIE, HIGH-FLOW
3-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 3-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 3-SALIDAS, HIGH-FLOW
3-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW



TC.HF4

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO PER DOCCIA A 4 VIE, HIGH-FLOW
4-WAYS CONCEALED THERMOSTATIC MIXER FOR SHOWER, HIGH-FLOW
MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À 4-VOIES, HIGH-FLOW
MEZCLADOR TERMOSTATICO EMPOTRADO PARA DUCHA 4-SALIDAS, HIGH-FLOW
4-WEGE UP-THERMOSTAT-BRAUSEMISCHER, HIGH-FLOW

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Cartuccia termostatica ad alta portata
TC.HF2: 2 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"
TC.HF3: 3 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"
TC.HF4: 4 rubinetti di arresto, con vitone ceramico 1/2"

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316 • High flow thermostatic cartridge
TC.HF2: 2 stop taps, with 1/2" ceramic headworks
TC.HF3: 3 stop taps, with 1/2" ceramic headworks
TC.HF4: 4 stop taps, with 1/2" ceramic headworks

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 316 • Cartouche thermostatique haut débit
TC.HF2: 2 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"
TC.HF3: 3 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"
TC.HF4: 4 robinets d'arrêt, avec têtes ceramiques 1/2"

EQUIPAMIENTO


- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Cartucho termostatico gran caudal
TC.HF2: 2 grifos, con monturas cerámicas 1/2"
TC.HF3: 3 grifos, con monturas cerámicas 1/2"
TC.HF4: 4 grifos, con monturas cerámicas 1/2"

AUSSTATTUNG


- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Thermostatische Kartusche
TC.HF2: 2 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen
TC.HF3: 3 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen
TC.HF4: 4 UP-Ventile, mit 1/2" Keramik-Oberteilen



PS04



PS05



PS03



SK

Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace à la red: ½ "M	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M

WATERLINE

**PS04**
SUPPORTO A MURO PER DOCCETTA
WALL-MOUNTED HANDSHOWER BRACKET
SUPPORT MURAL POUR DOUCHETTE
SOPORTE MURAL PARA TELEDUCHA
WANDHALTER FÜR HANDBRAUSE

**PS05**
PRESA D'ACQUA CON SUPPORTO PER DOCCETTA
WALL COUPLING WITH HANDSHOWER BRACKET
COUDE DE SORTIE AVEC SUPPORT POUR DOUCHETTE
CODO MURAL CON SOPORTE PARA TELEDUCHA
WANDANSCHLUSSBOGEN, MIT HANDBRAUSEHALTER

**PS03**
PRESA D'ACQUA
WALL COUPLING
COUDE DE SORTIE
CODO MURAL
WANDANSCHLUSSBOGEN

**SK**
KIT DOCCIA (DOCCETTA, FLESSIBILE E PRESA D'ACQUA)
SHOWER KIT (HANDSHOWER, FLEXIBLE HOSE AND WALL COUPLING)
KIT DE DOUCHE (DOUCHETTE, FLEXIBLE ET COUDE DE SORTIE)
KIT DE DUCHA (TELEDUCHA, FLEXIBLE Y CODO MURAL)
BRAUSEKIT (HANDBRAUSE, BRAUSESCHLAUCH UND WANDANSCHLUSSBOGEN)



DOTAZIONE
• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT
• Trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT
• Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO
• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG
• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



WATERLINE



SR


ASTA SALISCENDI, CON DOCCETTA E FLESSIBILE

SLIDING RAIL, WITH HANDSHOWER AND FLEXIBLE HOSE

BARRE COULISSANTE, AVEC DOUCHETTE ET FLEXIBLE

BARRA DESLIZANTE, CON TELEDUCHA Y FLEXIBLE

BRAUESTANGE, MIT HANDBRAUSE UND BRAUSESCHLAUCH



SB

ASTA SALISCENDI (SOLO ASTA)

SLIDING RAIL (BAR ONLY)

BARRE COULISSANTE (BARRE SEULE)

BARRA DESLIZANTE (SOLO BARRA)

BRAUESTANGE (NUR STANGE)

DOTAZIONE

• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

SR: Doccetta e flessibile 150 cm**EQUIPMENT**

• Trim parts in inox steel Aisi 316

SR: Handshower and flexible hose 150 cm**ÉQUIPEMENT**

• Parties extérieures en inox Aisi 316



SR: Douchette et flexible 150 cm**EQUIPAMIENTO**

• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

SR: Teleducha y flexo 150 cm**AUSSTATTUNG**

• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316

SR: Handbrause und 150 cm Brauseschlauch



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 200 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 200 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 31
- Pomme de douche anticalcaire ø 200 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 200 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 200 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en inox Aisi 31
- Pomme de douche anticalcaire ø 300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare ø 400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale ø 400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 31
- Pomme de douche anticalcaire ø 400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcárea ø 400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende ø 400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

Dati Tecnici
Collegamento alla rete: ½ "M

Technical Info
Connection to water supply: ½ "M

Info Technique
Raccords à l'alimentation: ½ "M

Datos Técnicos
Enlace a la red: ½ "M

Technische Angaben
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M

WATERLINE



SA21

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 200 MM
SHOWER ARM, WITH 200 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 200 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 200 MM
WANDBRAUSE, MIT 200 MM KOPFBRAUSE




SA33

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 300 MM
SHOWER ARM, WITH 300 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 300 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 300 MM
WANDBRAUSE, MIT 300 MM KOPFBRAUSE



SA40.B

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 400 MM
SHOWER ARM, WITH 400 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 400 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 400 MM
WANDBRAUSE, MIT 400 MM KOPFBRAUSE




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare 250x140 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale 250x140 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire 250x140 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea 250x140 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende 250x140 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare 300x300 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale 300x300 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire 300x300 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea 300x300 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende 300x300 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Soffione anticalcare 400x400 mm in acciaio inox Aisi 316, con snodo

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Antiscale 400x400 mm showerhead in inox steel Aisi 316, with ball joint

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Pomme de douche anticalcaire 400x400 mm en acier inox Aisi 316, avec rotule

- EQUIPAMIENTO**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Rociador ducha anticalcárea 400x400 mm de acero inox Aisi 316, con rótula

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Selbstreinigende 400x400 mm Kopfbrause aus Edelstahl inox Aisi 316, mit Kugelgelenk

Dati Tecnici
Collegamento alla rete: ½ "M

Technical Info
Connection to water supply: ½ "M

Info Technique
Raccords à l'alimentation: ½ "M

Datos Técnicos
Enlace à la red: ½ "M

Technische Angaben
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M

WATERLINE



SA53.R

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 250X140 MM
SHOWER ARM, WITH 250X140 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 250X140 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 250X140 MM
WANDBRAUSE, MIT 250X140 MM KOPFBRAUSE




SA53.Q

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 300X300 MM
SHOWER ARM, WITH 300X300 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 300X300 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 300X300 MM
WANDBRAUSE, MIT 300X300 MM KOPFBRAUSE



SA53.B

BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE 400X400 MM
SHOWER ARM, WITH 400X400 MM SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE 400X400 MM
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR 400X400 MM
WANDBRAUSE, MIT 400X400 MM KOPFBRAUSE




DOTAZIONE • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316	EQUIPMENT • Trim parts in inox steel Aisi 316	ÉQUIPEMENT • Parties extérieures en inox Aisi 316	EQUIPAMIENTO • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316	AUSSTATTUNG • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
Dati Tecnici Collegamento alla rete: ½ "M	Technical Info Connection to water supply: ½ "M	Info Technique Raccords à l'alimentation: ½ "M	Datos Técnicos Enlace à la red: ½ "H	Technische Angaben Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M

WATERLINE

SA40


BRACCIO DOCCIA, CON SOFFIONE INTEGRATO
SHOWER ARM, WITH CONCEALED SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE, AVEC POMME DE DOUCHE INTEGRÉE
BRAZO DE DUCHA, CON ROCIADOR INTEGRADO
WANDBRAUSE, MIT INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



DOTAZIONE • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Soffione anticalcare incassato 220x110 mm	EQUIPMENT • Trim parts in inox steel Aisi 316 • Antiscala 220x110 mm concealed showerhead	ÉQUIPEMENT • Parties extérieures en inox Aisi 316 • Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm	EQUIPAMIENTO • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Rociador ducha integrado 220x110 mm	AUSSTATTUNG • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm
Dati Tecnici Collegamento alla rete: ½ "F	Technical Info Connection to water supply: ½ "F	Info Technique Raccords à l'alimentation: ½ "F	Datos Técnicos Enlace à la red: ½ "H	Technische Angaben Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F

SA150.S

BRACCIO DOCCIA 165X537 MM, CON SOFFIONE INTEGRATO 220X110 MM
SHOWER ARM 165X537 MM, WITH 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE 165X537 MM, AVEC POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
BRAZO DE DUCHA 165X537, CON ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
WANDBRAUSE 165X 537 MM, MIT 220X110 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



DOTAZIONE • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Soffione anticalcare incassato 220x110 mm • Getto a cascata 110 mm	EQUIPMENT • Trim parts in inox steel Aisi 316 • Antiscala 220x110 mm concealed showerhead • Cascade shower 110 mm	ÉQUIPEMENT • Parties extérieures en inox Aisi 316 • Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm • Jet cascade 110 mm	EQUIPAMIENTO • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Rociador ducha integrado 220x110 mm • Ducha de cascada 110 mm	AUSSTATTUNG • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm • Wasserfall 110 mm
Dati Tecnici Collegamento alla rete: ½ "F	Technical Info Connection to water supply: ½ "F	Info Technique Raccords à l'alimentation: ½ "F	Datos Técnicos Enlace à la red: ½ "H	Technische Angaben Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F

SA150.SC

BRACCIO DOCCIA 165X537 MM, CON GETTO A CASCATA E SOFFIONE INTEGRATO 220X110 MM
SHOWER ARM 165X537 MM, WITH CASCADE SHOWER AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE 165X537 MM, AVEC JET CASCADE ET POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
BRAZO DE DUCHA 165X537 MM, CON DUCHA DE CASCADA Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
WANDBRAUSE 165X537 MM, MIT 220X110 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND WASSERFALL




WATERLINE



SA300.S

BRACCIO DOCCIA 190X530 MM, CON SOFFIONE INTEGRATO 220X110 MM
SHOWER ARM 190X530 MM , WITH 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE 190X530 MM, AVEC POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
BRAZO DE DUCHA 190X530, CON ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
WANDBRAUSE 190X 530 MM, MIT 220X110 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



DOTAZIONE
• Parti esterne
in acciaio inox Aisi 316
• Soffione anticalcare
incassato 220x110 mm

EQUIPMENT
• Trim parts
in inox steel Aisi 316
• Antiscale 220x110 mm
concealed showerhead

ÉQUIPEMENT
• Parties extérieures
en inox Aisi 316
• Pomme de douche intégrée
anticalcaire 220x110 mm

EQUIPAMIENTO
• Componentes exteriores
de acero inox Aisi 316
• Rociador ducha integrado
220x110 mm

AUSSTATTUNG
• Äußere Teile aus
Edelstahl Inox Aisi 316
• Selbstreinigende
integrierte Kopfbrause
220x110 mm


Dati Tecnici
Collegamento alla rete: ½ "F

Technical Info
Connection to water supply: ½ "F

Info Technique
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Datos Técnicos
Enlace a la red: ½ "H

Technische Angaben
Anschluß mit
Wasserversorgung-Rohr: ½"F



DOTAZIONE
• Parti esterne
in acciaio inox Aisi 316
• Getto a cascata 200 mm

EQUIPMENT
• Trim parts
in inox steel Aisi 316
• Cascade shower 200 mm

ÉQUIPEMENT
• Parties extérieures
en inox Aisi 316
• Jet cascade 200 mm

EQUIPAMIENTO
• Componentes exteriores
de acero inox Aisi 316
• Ducha de cascada 200 mm

AUSSTATTUNG
• Äußere Teile aus
Edelstahl Inox Aisi 316
• Wasserfall 200 mm

Dati Tecnici
Collegamento alla rete: ½ "F

Technical Info
Connection to water supply: ½ "F

Info Technique
Raccords à l'alimentation: ½ "F


Datos Técnicos
Enlace a la red: ½ "H

Technische Angaben
Anschluß mit
Wasserversorgung-Rohr: ½"F



SA300.SC

BRACCIO DOCCIA 260X530 MM, CON GETTO A CASCATA E SOFFIONE INTEGRATO 220X110 MM
SHOWER ARM 260X530 MM, WITH CASCADE SHOWER AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
BRAS DE DOUCHE 260X530 MM, AVEC JET CASCADE ET POMME DE DOUCHE INTEGRÉE 220X110 MM
BRAZO DE DUCHA 260X530 MM, CON DUCHA DE CASCADA Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
WANDBRAUSE 260X530 MM, MIT 220X110 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE UND WASSERFALL



DOTAZIONE
• Parti esterne
in acciaio inox Aisi 316
• Soffione anticalcare
incassato 220x110 mm
• Getto a cascata 200 mm

EQUIPMENT
• Trim parts
in inox steel Aisi 316
• Antiscale 220x110 mm
concealed showerhead
• Cascade shower 200 mm

ÉQUIPEMENT
• Parties extérieures
en inox Aisi 316
• Pomme de douche intégrée
anticalcaire 220x110 mm
• Jet cascade 200 mm

EQUIPAMIENTO
• Componentes exteriores
de acero inox Aisi 316
• Rociador ducha anticalcare
integrado 220x110 mm
• Ducha de cascada 200 mm

AUSSTATTUNG
• Äußere Teile
aus Edelstahl Inox Aisi 316
• Selbstreinigende integrierte
Kopfbrause 220x110 mm
• Wasserfall 200 mm

Dati Tecnici
Collegamento alla rete: ½ "F

Technical Info
Connection to water supply: ½ "F

Info Technique
Raccords à l'alimentation: ½ "F

Datos Técnicos
Enlace a la red: ½ "H

Technische Angaben
Anschluß mit
Wasserversorgung-Rohr: ½"F




WATERLINE



Q380

DOCCIA A SOFFITTO 380X380 MM
OVERHEAD SHOWER 380X380 MM
DOUCHE DE TÊTE 380X380 MM
ROCIADOR DE TECHO EMPOTRABLE 380X380 MM
DECKENEINBAU KOPFBRAUSE 380X380 MM




DOTAZIONE	EQUIPMENT	ÉQUIPEMENT	EQUIPAMIENTO	AUSSTATTUNG
• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Soffione anticalcare incassato 300x300 mm	• Trim parts in inox steel Aisi 316 • Antiscale 300x300 mm concealed showerhead	• Parties extérieures en inox Aisi 316 • Pomme de douche intégrée anticalcaire 300x300 mm	• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Rociador ducha integrado 300x300 mm	• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 300x300 mm
Dati Tecnici Collegamento alla rete: ½ "F	Technical Info Connection to water supply: ½ "F	Info Technique Raccords à l'alimentation: ½ "F	Datos Técnicos Enlace à la red: ½ "H	Technische Angaben Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



Q380.DF

DOCCIA A SOFFITTO 380X380 MM, CON GETTO A CASCATA E SOFFIONE INTEGRATO 220X110 MM
OVERHEAD SHOWER 380X380 MM, WITH CASCADE SHOWER AND 220X110 MM CONCEALED SHOWERHEAD
DOUCHE DE TÊTE 380X380 MM, AVEC JET CASCADE ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X110 MM
ROCIADOR DE TECHO EMPOTRABLE 380X380 MM, CON DUCHA DE CASCADA Y ROCIADOR INTEGRADO 220X110 MM
DECKENEINBAU KOPFBRAUSE 380X380 MM, MIT WASSERFALL UND 220X110 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



DOTAZIONE	EQUIPMENT	ÉQUIPEMENT	EQUIPAMIENTO	AUSSTATTUNG
• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316 • Soffione anticalcare incassato 220x110 mm • Getto a cascata 200 mm	• Trim parts in inox steel Aisi 316 • Antiscale 220x110 mm concealed showerhead • Cascade shower 200 mm	• Parties extérieures en inox Aisi 316 • Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x110 mm • Jet cascade 200 mm	• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316 • Rociador ducha anticalcarea integrado 220x110 mm • Ducha de cascada 200 mm	• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316 • Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x110 mm • Wasserfall 200 mm
Dati Tecnici Collegamento alla rete: ½ "F	Technical Info Connection to water supply: ½ "F	Info Technique Raccords à l'alimentation: ½ "F	Datos Técnicos Enlace à la red: ½ "H	Technische Angaben Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "F



WATERLINE



Q500


DOCCIA A SOFFITTO 500X500 MM

OVERHEAD SHOWER 500X500 MM

DOUCHE DE TÊTE 500X500 MM

ROCIADOR DE TECHO EMPOTRABLE 500X500 MM

DECKENEINBAU KOPFBRAUSE 500X500 MM



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 400x400 mm

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 400x400 mm concealed showerhead

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 400x400 mm

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha integrado 400x400 mm

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 400x400 mm

Dati Tecnici

Collegamento alla rete: ½ "F

Technical Info

Connection to water supply: ½ "F

Info Technique

Raccords à l'alimentation: ½ "F

Datos Técnicos

Enlace à la red: ½ "H

Technische Angaben

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½"F



Q500.DF


DOCCIA A SOFFITTO 500X500 MM, CON GETTO A CASCATA E SOFFIONE INTEGRATO 220X350 MM

OVERHEAD SHOWER 500X500 MM, WITH CASCADE SHOWER AND 220X350 MM CONCEALED SHOWERHEAD

DOUCHE DE TÊTE 500X500 MM, AVEC JET CASCADE ET POMME DE DOUCHE INTÉGRÉE 220X350 MM

ROCIADOR DE TECHO EMPOTRABLE 500X500 MM, CON DUCHA DE CASCADA Y ROCIADOR INTEGRADO 220X350 MM

DECKENEINBAU KOPFBRAUSE 500X500 MM, MIT WASSERFALL UND 220X350 MM INTEGRIERTER KOPFBRAUSE



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Soffione anticalcare incassato 220x350 mm
- Getto a cascata 200 mm

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Antiscale 220x350 mm concealed showerhead
- Cascade shower 200 mm

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Pomme de douche intégrée anticalcaire 220x350 mm
- Jet cascade 200 mm

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Rociador ducha anticalcarea integrado 220x350 mm
- Ducha de cascada 200 mm

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Selbstreinigende integrierte Kopfbrause 220x350 mm
- Wasserfall 200 mm

Dati Tecnici

Collegamento alla rete: ½ "F

Technical Info

Connection to water supply: ½ "F

Info Technique




Raccords à l'alimentation: ½ "F

Datos Técnicos

Enlace à la red: ½ "H

Technische Angaben

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½"F



WATERLINE



BJ.01

BODY-JET ORIENTABILE PER IDROMASSAGGIO Ø 20 MM, OTTONE CROMATO
SWIVEL MASSAGE BODY-JET Ø 20 MM, CHROMED BRASS
BODY-JET HYDROMASSAGE ORIENTABLE Ø 20 MM, LAITON CHROMÉ
DUCHA LATERAL HIDROMASAJE ORIENTABLE Ø 20 MM, LATÓN CROMADO
SCHWENKBARE SEITENBRAUSE HYDROMASSAGE Ø 20 MM, MESSING VERCHROMT

DOTAZIONE

- Parti esterne in ottone cromato

EQUIPMENT

- Trim parts in chromed brass

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures de latón cromado

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores en latón cromé

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Messing verchromt



BJ.02

BODY-JET ESTERNO SPRAY
WALL-MOUNTED BODY-JET SPRAY
BODY-JET MURAL SPRAY
DUCHA LATERAL MURAL SPRAY
AP-SEITENBRAUSE SPRAY

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



BJ.03

BODY-JET DA INCASSO RAIN
CONCEALED BODY-JET RAIN
BODY-JET À ENCASTRER RAIN
DUCHA LATERAL EMPOTRABLE RAIN
UP-SEITENBRAUSE RAIN

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT




- Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



WATERLINE



WF.01

DOCCIA A CASCATA DA INCASSO PULSE
 CONCEALED CASCADE SHOWER PULSE
 DOUCHE CASCADE À ENCASTRER PULSE
 DUCHA DE CASCADA EMPOTRABLE PULSE
 UP-WASSERFALL PULSE

DOTAZIONE
 • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT
 • Trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT
 • Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO
 • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG
 • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



WF.02

DOCCIA A CASCATA DA INCASSO RAIN
 CONCEALED CASCADE SHOWER RAIN
 DOUCHE CASCADE À ENCASTRER RAIN
 DUCHA DE CASCADA EMPOTRABLE RAIN
 UP-WASSERFALL RAIN

DOTAZIONE
 • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT
 • Trim parts in inox steel Aisi 316

ÉQUIPEMENT
 • Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO
 • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG
 • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



WF.03

BOCCA A CASCATA PER BORDO VASCA
 DECK-MOUNTED CASCADE FOR BATHTUB
 BEC CASCADE POUR BAIGNOIRE, MONTAGE SUR GORGE
 CAÑO CASCADA, PARA BAÑERA
 KASKADE-AUSLAUF, FÜR BADEWANNERANDMONTAGE


DOTAZIONE
 • Parti esterne in acciaio inox Aisi 316

EQUIPMENT
 • Trim parts in inox steel Aisi 316


ÉQUIPEMENT
 • Parties extérieures en inox Aisi 316

EQUIPAMIENTO
 • Componentes exteriores de acero inox Aisi 316

AUSSTATTUNG
 • Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316



W3.BS



W5.BS

Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ½" M

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ½" M

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ½" M

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ½" M

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M

WATERLINE



W3.BS

BATTERIA BORDO VASCA A 3 FORI, CON BOCCA GIREVOLE
3-HOLES DECK-MOUNTED SET, WITH SWIVEL SPOUT
ENSEMBLE 3-TROUS POUR BAIGNOIRE, AVEC BEC MOBILE
GRUPO DE BAÑERA 3-AGUJEROS, CON CAÑO GIRATORIO
3-LOCH WANNENRANDBATTERIE, MIT SCHWENKAUSLAUF



W5.BS

BATTERIA BORDO VASCA A 5 FORI, CON BOCCA GIREVOLE
5-HOLES DECK-MOUNTED SET, WITH SWIVEL SPOUT
ENSEMBLE 5-TROUS POUR BAIGNOIRE, AVEC BEC MOBILE
GRUPO DE BAÑERA 5-AGUJEROS, CON CAÑO GIRATORIO
5-LOCH WANNENRANDBATTERIE, MIT SCHWENKAUSLAUF

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone ceramico 90°
- Aeratore caché 21,5x1

W5.BS: Deviatore a due vie
Doccetta estraibile e flessibile a scomparsa

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic headwork 90°
- Caché aerator 21,5x1

W5.BS: 2-ways diverter
Pull-out handshower and hidden hose

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Tête céramique 90°
- Aérateur caché 21,5x1

W5.BS: Inverseur 2-voies
Douchette pull-out et flexible caché

ÉQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Montura cerámica 90°
- Aireador caché 21,5x1

W5.BS: Desviador 2-salidas
Teleducha pull-out y flexo caché

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramik-Oberteil 90°
- Strahlregler caché 21,5x1

W5.BS: 2-Wege Umsteller
Pull-out Handbrause und caché Brauseschlauch

WATERLINE



W3.BC


BATTERIA BORDO VASCA A 3 FORI, CON BOCCA A CASCATA

3-HOLES DECK-MOUNTED SET, WITH CASCADE SPOUT

ENSEMBLE 3-TROUS POUR BAIGNOIRE, AVEC BEC CASCADE

GRUPO DE BAÑERA 3-AGUJEROS, CON CAÑO CASCADA

3-LOCH WANNENRANDBATTERIE, MIT KASKADE-AUSLAUF



W3.BC



W5.BC


BATTERIA BORDO VASCA A 5 FORI, CON BOCCA A CASCATA

5-HOLES DECK-MOUNTED SET, WITH CASCADE SPOUT

ENSEMBLE 5-TROUS POUR BAIGNOIRE, AVEC BEC CASCADE

GRUPO DE BAÑERA 5-AGUJEROS, CON CAÑO CASCADA

5-LOCH WANNENRANDBATTERIE, MIT KASKADE-AUSLAUF



W5.BC

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone ceramico 90°
- Bocca a cascata

W5.BC: Deviatore a due vie
Doccetta estraibile e flessibile a scomparsa

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic headwork 90°
- Deck-mounted cascade

W5.BC: 2-ways diverter
Pull-out handshower and hidden hose

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en inox Aisi 316
- Tête céramique 90°
- Bec cascade

W5.BC: Inverseur 2-voies
Douchette pull-out et flexible caché

EQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Montura cerámica 90°
- Caño cascada

W5.BC: Desviador 2-salidas
Teleducha pull-out y flexo caché

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramik-Oberteil 90°
- Kaskade-auslauf

W5.BC: 2-Wege Umsteller
Pull-out Handbrause und caché Brauseschlauch

Alimentazione:

acqua calda e fredda

Dati Tecnici

Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar

Collegamento alla rete: ½" M

Water supply:

hot and cold water

Technical Info

Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar

Connection to water supply: ½" M

Alimentation:

eau chaude et froide

Info Technique

Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar

Raccords à l'alimentation: ½" M

Alimentación:

agua caliente y fría

Datos Técnicos

Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar

Enlace a la red: ½" M


Versorgung:

warmes und kaltes Wasser

Technische Angaben

Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar

Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" M



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 25 mm
- Aeratore caché 16,5x1

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 25 mm
- Caché aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 25 mm
- Aérateur caché 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 25 mm
- Aireador caché 16,5x1


AUSSTATTUNG

- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 25 mm
- Strahlregler caché 16,5x1



W30

MISCELATORE DA LAVABO, CON BOCCA GIREVOLE
WASHBASIN MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MITIGEUR DE LAVABO, AVEC BEC MOBILE
MONOMANDO LAVABO, CON CAÑO GIRATORIO
WASCHTISCHMISCHER, MIT SCHWENKAUSLAUF



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 25 mm
- Aeratore caché 16,5x1

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 25 mm
- Caché aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 25 mm
- Aérateur caché 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 25 mm
- Aireador caché 16,5x1


AUSSTATTUNG

- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 25 mm
- Strahlregler caché 16,5x1



W30.H

MISCELATORE ALTO DA LAVABO, CON BOCCA GIREVOLE
WASHBASIN PILLAR MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MITIGEUR HAUT DE LAVABO, AVEC BEC MOBILE
MONOMANDO LAVABO ALTO, CON CAÑO GIRATORIO
WASCHTISCHMISCHER HOCH, MIT SCHWENKAUSLAUF



DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 25 mm
- Aeratore caché 16,5x1

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 25 mm
- Caché aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 25 mm
- Aérateur caché 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 25 mm
- Aireador caché 16,5x1

AUSSTATTUNG

- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 25 mm
- Strahlregler caché 16,5x1



W30.B

MISCELATORE DA BIDET, CON BOCCA GIREVOLE
BIDET MIXER, WITH SWIVEL SPOUT
MITIGEUR DE BIDET, AVEC BEC MOBILE
MONOMANDO DE BIDET, CON CAÑO GIRATORIO
BIDETMISCHER, MIT SCHWENKAUSLAUF


Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ¾" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ¾" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ¾" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ¾" H

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ¾" F




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 35 mm
 - Aeratore caché 16,5x1
 - Scatola da incasso

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 35 mm
 - Caché aerator 16,5x1
 - Installation box

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 35 mm
 - Aérateur caché 16,5x1
 - Boîte d'encastrement

- ÉQUIPEMENT**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 35 mm
 - Aireador caché 16,5x1
 - Caja empotrada

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 35 mm
 - Strahlregler caché 16,5x1
 - UP-Gehäuse



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 35 mm
 - Aeratore caché 16,5x1

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 35 mm
 - Caché aerator 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 35 mm
 - Aérateur caché 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 35 mm
 - Aireador caché 16,5x1

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 35 mm
 - Strahlregler caché 16,5x1


Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
--	---	---	--	---

WATERLINE



W30.C

MISCELATORE LAVABO DA INCASSO (CON SCATOLA)
CONCEALED WASHBASIN MIXER (WITH BOX)
MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER (AVEC BOÎTE)
MONOMANDO MURAL DE LAVABO (CON BOX)
WANDMONTIERTE-WASCHTISCHBATTERIE (MIT GEHÄUSE)



W30.C2

MISCELATORE LAVABO DA INCASSO
CONCEALED WASHBASIN MIXER
MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER
MONOMANDO MURAL DE LAVABO
WANDMONTIERTE-WASCHTISCHBATTERIE



WATERLINE



W35.M

RUBINETTO ACQUA FREDDA
COLDWATER TAP
ROBINET EAU FROIDE
GRIFO AGUA FRÍA
KALTWASSERHAHN

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Vitone ceramico 90°
- Aeratore Ø18

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic headwork 90°
- Aerator Ø18

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Tête céramique 90°
- Aérateur Ø18

EQUIPAMIENTO


- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 90°
- Aireador Ø18

AUSSTATTUNG

- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramik-Oberteil 90°
- Strahlregler Ø18



Alimentazione: acqua fredda	Water supply: cold water	Alimentation: eau froide	Alimentación: agua fría	Versorgung: kaltes Wasser
Dati Tecnici	Technical Info	Info Technique	Datos Técnicos	Technische Angaben
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: 3/8" F	Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: 3/8" F	Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: 3/8" F	Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: 3/8" H	Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: 3/8" F




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Aeratore Ø18

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Aerator Ø18

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 25 mm
 - Aérateur Ø18

- ÉQUIPEMENT**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Aireador Ø18

- AUSSTATTUNG**
- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Strahlregler Ø18




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Aeratore Ø18

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Aerator Ø18

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 25 mm
 - Aérateur Ø18

- ÉQUIPEMENT**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Aireador Ø18

- AUSSTATTUNG**
- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Strahlregler Ø18



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica 25 mm
 - Aeratore caché 16,5x1

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 25 mm
 - Caché aerator 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 25 mm
 - Aérateur caché 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 25 mm
 - Aireador caché 16,5x1

- AUSSTATTUNG**
- Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 25 mm
 - Strahlregler caché 16,5x11

Alimentazione:
acqua calda e fredda
Dati Tecnici
Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar
Collegamento alla rete: ¾" F

Water supply:
hot and cold water
Technical Info
Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar
Connection to water supply: ¾" F

Alimentation:
eau chaude et froide
Info Technique
Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar
Raccords à l'alimentation: ¾" F

Alimentación:
agua caliente y fría
Datos Técnicos
Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar
Enlace a la red: ¾" F

Versorgung:
warmes und kaltes Wasser
Technische Angaben
Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar
Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ¾" F

WATERLINE



W35
MISCELATORE DA LAVABO
WASHBASIN MIXER
MITIGEUR DE LAVABO
MONOMANDO LAVABO
WASCHTISCHMISCHER



W35.H
MISCELATORE ALTO DA LAVABO
WASHBASIN PILLAR MIXER
MITIGEUR HAUT DE LAVABO
MONOMANDO LAVABO ALTO
WASCHTISCHMISCHER HOCH



W35.B
MISCELATORE DA BIDET
BIDET MIXER
MITIGEUR DE BIDET
MONOMANDO DE BIDET
BIDETMISCHER




WATERLINE



W35.C

MISCELATORE LAVABO DA INCASSO (CON SCATOLA)
CONCEALED WASHBASIN MIXER (WITH BOX)
MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER (AVEC BOÎTE)
MONOMANDO MURAL DE LAVABO (CON BOX)
WANDMONTIERTE-WASCHTISCHBATTERIE (MIT GEHÄUSE)




- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| DOTAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316• Cartuccia ceramica mm 35• Aeratore Ø20• Scatola da incasso | EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none">• Trim parts in inox steel Aisi 316• Ceramic cartridge 35 mm• Aerator Ø20• Installation box | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en inox Aisi 316• Cartouche à disques ceramiques 35 mm• Aérateur Ø20• Boîte d'encastrement | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en inox Aisi 316• Cartucho cerámico 35 mm• Aireador Ø20• Caja empotrada | AUSSTATTUNG <ul style="list-style-type: none">• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316• Keramikkartusche 35 mm• Strahlregler Ø20• UP-Gehäuse |
|--|---|---|--|--|




W35.C2

MISCELATORE LAVABO DA INCASSO
CONCEALED WASHBASIN MIXER
MITIGEUR LAVABO À ENCASTRER
MONOMANDO MURAL DE LAVABO
WANDMONTIERTE-WASCHTISCHBATTERIE



- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| DOTAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316• Cartuccia ceramica mm 35• Aeratore Ø20 | EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none">• Trim parts in inox steel Aisi 316• Ceramic cartridge 35 mm• Aerator Ø20 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en inox Aisi 316• Cartouche à disques ceramiques 35 mm• Aérateur Ø20 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en inox Aisi 316• Cartucho cerámico 35 mm• Aireador Ø20 | AUSSTATTUNG <ul style="list-style-type: none">• Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316• Keramikkartusche 35 mm• Strahlregler Ø20 |
|---|--|--|---|---|

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½" H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½" F
--	---	---	--	---




- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica mm 30
 - Aeratore cachè 16,5x1

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 30 mm
 - Caché aerator 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 30 mm
 - Aérateur caché 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 30 mm
 - Aireador caché 16,5x1

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 30 mm
 - Strahlregler caché 16,5x1



- DOTAZIONE**
- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
 - Cartuccia ceramica mm 30
 - Aeratore cachè 16,5x1

- EQUIPMENT**
- Trim parts in inox steel Aisi 316
 - Ceramic cartridge 30 mm
 - Caché aerator 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartouche à disques ceramiques 30 mm
 - Aérateur caché 16,5x1

- ÉQUIPEMENT**
- Parties extérieures en inox Aisi 316
 - Cartucho cerámico 30 mm
 - Aireador caché 16,5x1

- AUSSTATTUNG**
- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
 - Keramikkartusche 30 mm
 - Strahlregler caché 16,5x1

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ¾" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ¾" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ¾" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ¾" H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ¾" F
--	---	---	--	---

WATERLINE



W40
MISCELATORE DA LAVABO
WASHBASIN MIXER
MITIGEUR DE LAVABO
MONOMANDO LAVABO
WASCHTISCHMISCHER



W40.H
MISCELATORE ALTO DA LAVABO
WASHBASIN PILLAR MIXER
MITIGEUR HAUT DE LAVABO
MONOMANDO LAVABO ALTO
WASCHTISCHMISCHER HOCH



WATERLINE



W40.B

MISCELATORE DA BIDET
BIDET MIXER
MITTIGEUR DE BIDET
MONOMANDO DE BIDET
BIDETMISCHER

DOTAZIONE

- Parti esterne in acciaio inox Aisi 316
- Cartuccia ceramica 30 mm
- Aeratore caché 16,5x1

EQUIPMENT

- Trim parts in inox steel Aisi 316
- Ceramic cartridge 30 mm
- Caché aerator 16,5x1

ÉQUIPEMENT


- Parties extérieures en acier inox Aisi 316
- Cartouche à disques ceramiques 30 mm
- Aérateur caché 16,5x1

ÉQUIPEMENT

- Componentes exteriores de acero inox Aisi 316
- Cartucho cerámico 30 mm
- Aireador caché 16,5x1

AUSSTATTUNG

- Äußere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316
- Keramikkartusche 30 mm
- Strahlregler caché 16,5x1



Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ¾" F	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ¾" F	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ¾" F	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ¾" H	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ¾" F
--	---	---	--	---




WATERLINE



W3

BATTERIA DA LAVABO A 3 FORI
BASIN SET 3-HOLES
MÉLANGEUR DE LAVABO 3-TROUS
BATERIA PARA LAVABO 3-AGUJEROS
3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE




- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| DOTAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316• Vitone ceramico 90°• Aeratore caché 16,5x1 | EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none">• Trim parts in inox steel Aisi 316• Ceramic headwork 90°• Caché aerator 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en acier inox Aisi 316• Tête céramique 90°• Aérateur caché 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316• Montura cerámica 90°• Aireador caché 16,5x1 | AUSSTATTUNG <ul style="list-style-type: none">• Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316• Keramik-Oberteil 90°• Strahlregler caché 16,5x1 |
|---|--|---|--|--|



W3.L

BATTERIA DA LAVABO A 3 FORI
BASIN SET 3-HOLES
MÉLANGEUR DE LAVABO 3-TROUS
BATERIA PARA LAVABO 3-AGUJEROS
3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE




- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| DOTAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316• Vitone ceramico 90°• Aeratore caché 16,5x1 | EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none">• Trim parts in inox steel Aisi 316• Ceramic headwork 90°• Caché aerator 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en acier inox Aisi 316• Tête céramique 90°• Aérateur caché 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316• Montura cerámica 90°• Aireador caché 16,5x1 | AUSSTATTUNG <ul style="list-style-type: none">• Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316• Keramik-Oberteil 90°• Strahlregler caché 16,5x1 |
|---|--|---|--|--|



W3.Y

BATTERIA DA LAVABO A 3 FORI
BASIN SET 3-HOLES
MÉLANGEUR DE LAVABO 3-TROUS
BATERIA PARA LAVABO 3-AGUJEROS
3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| DOTAZIONE <ul style="list-style-type: none">• Parti esterne in acciaio inox Aisi 316• Vitone ceramico 90°• Aeratore caché 16,5x1 | EQUIPMENT <ul style="list-style-type: none">• Trim parts in inox steel Aisi 316• Ceramic headwork 90°• Caché aerator 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Parties extérieures en acier inox Aisi 316• Tête céramique 90°• Aérateur caché 16,5x1 | ÉQUIPEMENT <ul style="list-style-type: none">• Componentes exteriores de acero inox Aisi 316• Montura cerámica 90°• Aireador caché 16,5x1 | AUSSTATTUNG <ul style="list-style-type: none">• Außere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316• Keramik-Oberteil 90°• Strahlregler caché 16,5x1 |
|---|--|---|--|--|

Alimentazione: acqua calda e fredda Dati Tecnici Pressione d'esercizio consigliata: 1 ÷ 5 Bar Collegamento alla rete: ½ "M	Water supply: hot and cold water Technical Info Recommended flow pressure: 1 ÷ 5 Bar Connection to water supply: ½ "M	Alimentation: eau chaude et froide Info Technique Pression de service conseillée: 1 ÷ 5 Bar Raccords à l'alimentation: ½ "M	Alimentación: agua caliente y fría Datos Técnicos Presión de trabajo aconsejada: 1 ÷ 5 Bar Enlace a la red: ½ "M	Versorgung: warmes und kaltes Wasser Technische Angaben Empfohlener Wasserdruck: 1 ÷ 5 Bar Anschluß mit Wasserversorgung-Rohr: ½ "M
--	---	---	--	---

FONTEALTA FLOOR

CW

INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE IDRICA INCASSATA
(OPZIONE CW RACCOMANDATA PER I MONTAGGI A PAVIMENTO IN BAGNO)
INSTALLATION WITH CONCEALED WATER SUPPLY
(**CW** OPTION SUGGESTED FOR ALL BATHROOM INSTALLATION ON FLOOR)
INSTALLATION AVEC ALIMENTATION EN EAU ENCASTRÉE
(OPTION **CW** CONSEILLÉE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS DUR PLANCHER EN SALLE DE BAIN)
INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA EMPOTRADO
(OPCIÓN **CW** RECOMENDADA PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE PISO EN CUARTO DE BAÑO)
INSTALLATION MIT UNTERPUTZ-WASSERVERSORGUNG
(**CW**-OPTION, EMPFOHLEN FÜR ALLE BODENMONTAGEN IM BADEZIMMER)




EW

INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE IDRICA ESTERNA
(OPZIONE EW DISPONIBILE PER TUTTE LE DOCCE DA ESTERNO)
INSTALLATION WITH EXTERNAL WATER SUPPLY
(**EW** OPTION FOR ALL OUTDOOR SHOWERS)
INSTALLATION AVEC ALIMENTATION EN EAU EXTÉRIEURE
(OPTION **EW** POUR TOUTES LES DOUCHES D'EXTÉRIEUR)
INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA EXTERIOR
(OPCIÓN **EW** PARA TODAS LAS DUCHAS D'EXTERIOR)
INSTALLATION MIT AUSSENWASSERVERSORGUNG
(**EW**-OPTION FÜR ALLE DUSCHEN IM AUSSENBEREICH)



GW

INSTALLAZIONE SU TERRENO
(CON PROLUNGHE XT E XQ, PAGINA 87 DEL LISTINO PREZZI 2018)
INSTALLATION ON SAND
(WITH XT AND XQ EXTENSIONS, PAGE 87 OF PRICE LIST 2018)
INSTALLATION SUR TERRAIN
(AVEC RALLONGES XT ET XQ, PAGE 87 DU TARIF 2018)
INSTALACIÓN A SUELO
(CON EXTENSIONES XT Y XQ, PAGINA 87 DE LA LISTA DE PRECIOS 2018)
MONTAGE AM BODEN
(MIT XT UND XQ VERLÄNGERUNGEN, S. 87 DER PREISLISTE 2018)




FONTEALTA 4 SEASONS


4S ANTIGELO - NO-FROST - ANTIGEL - ANTIHIELO - FROSTSCHUTZ

NOTA: LA VERSIONE 4S INCLUDE UN CABLAGGIO ELETTRICO CHE MANTIENE LA DOCCIA A TEMPERATURA > 5°C, CON L'ESCLUSIONE DI: DOCCETTE E FLESSIBILI, RUBINETTI ESTERNI ALLA COLONNA E SOFFIONI DOCCIA NON INTEGRATI NELLA COLONNA.
NOTE: THE 4S OPTION INCLUDES AN ELECTRICAL WIRING THAT KEEPS THE SHOWER TEMPERATURE > 5°C, WITH THE EXCLUSION OF: HANDSHOWERS AND HOSES, SHOWERHEADS AND EXTERNAL TAPS.
NOTE: LA VERSION 4S INCLUT UN CABLAGE ÉLECTRIQUE POUR LE MAINTIEN DE LA COLONNA À UNE TEMPERATURE > 5°C, À L'EXCEPTION DES DOUCHETTES, DES FLEXIBLES ET DES ROBINETS EXTÉRIEURS INSTALLÉS SUR LA COLONNE AINSI QUE DES POMMES DES DOUCHES LORSQU'ELLES NE SONT PAS INTÉGRÉES DANS LA COLONNE DE DOUCHE
NOTA: LA VERSIÓN 4S INCLUYE UN CABLEADO ELÉCTRICO QUE MANTIENE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LA COLUMNA > 5°, EXCEPTUANDO: TELEDUCHA Y FLEXOS, GRIFOS EXTERNOS A LA COLUMNA Y ROCIADORES DE DUCHA NO INTEGRADOS EN LA COLUMNA.
HINWEIS: DIE 4S-OPTION ENTHÄLT EINE BEGLEITHEIZUNG ZUR TEMPERATURERHALTUNG IN DER SÄULE > 5°C, MIT AUSNAHME VON HANDDUSCHE UND BRAUSESCHLAUCH, DUSCHKOPF UND EXTERNE VENTILE

1.
SCHEMA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION SCHEME
SCHÉMA D'INSTALLATION
ESQUEMA DE INSTALACIÓN
INSTALLATIONSSCHEMA



2.
SCHEMA DI CONNESSIONE
CONNECTION SCHEME
SCHÉMA DE RACCORD
ESQUEMA DE CONEXIÓN
VERBINDUNGSSCHEMA



FONTEALTA INWALL

CORE

CORPI INCASSATI UNIVERSALI PER MISCELATORI TERMOSTATICI E MONOCOMANDO, CON SCATOLA IMPERMEABILE

UNIVERSAL CONCEALED BODIES FOR THERMOSTATIC AND SINGLE-LEVER MIXERS, WITH WATERPROOF BOX

CORPS ENCASTRÉS UNIVERSALES POUR MITIGEURS THERMOSTATIQUES ET MONOCOMMANDES, AVEC BOITIER ÉTANCHE

CUERPOS EMPOTRADOS UNIVERSALES PARA MEZCLADORES TERMOSTÁTICOS Y MONOMANDO, CON CAJA IMPERMEABLE

UNIVERSELLER UP-KÖRPER FÜR THERMOSTAT- UND EINHEBEL-MISCHER, MIT WASSERFESTEM GEHÄUSE



PER ARTICOLI_FOR ARTICLES_POUR ARTICLES_PARA ARTICULOS_FÜR ARTIKEL
MX2 - MX3 -TC2 - TC3 (PAGES 65-66 OF PRICE LIST 2018)

FONTEALTA HIGH-FLOW

HIGH-FLOW

PROGRAMMA DI MISCELATORI TERMOSTATICI PER DOCCE CHE RICHIEDONO PORTATE D'AQUA ELEVATE

THERMOSTATIC MIXERS RANGE FOR SHOWERS REQUIRING HIGH WATER FLOW PERFORMANCES

GAMME DE MITIGEURS THERMOSTATIQUES POUR DOUCHES QUI DEMANDENT DES PERFORMANCES DE HAUT DÉBIT D'EAU

GAMA DE MEZCLADORES TERMOSTÁTICOS PARA DUCHAS QUE NECESITAN GRAN CAUDAL DE AGUA

THERMOSTAT-MISCHER-REIHE FÜR DUSCHEN, DIE HOHE DURCHFLUSS- LEISTUNGEN ERFORDERN



PER ARTICOLI_FOR ARTICLES_POUR ARTICLES_PARA ARTICULOS_FÜR ARTIKEL
TC.HF1 - TC-HF2 - TC-HF3 - TC-HF.4 (PAGE 66 OF PRICE LIST 2018)



Rubinetteria F&F L'Artigiana srl

Via Libeccio 48/C

I-55049 Viareggio - Italy

T +39 0584 969041

F +39 0584 361206

www.fontealta.it

info@fontealta.it